SUMIFLEX

SUMIFLEX · EQUIPO PARA TALLER DE MANGUERAS · FICHA TÉCNICA

Prensa para manguera hidráulica BW-51

Gabinete corrido · 1/4" a 2" · 600 toneladas · 10 juegos de dados

MODELO
BW-51



1/4" a 2"
Rango de manguera (diámetro interior)

600 t · 0.01 mm
Fuerza de prensado con indicador de carátula

10 juegos de dados
Incluidos, de 1/4" a 2"

220 V · 2 fases
Motor 3 kW · 50/60 Hz

Qué lo distingue: Gabinete corrido: cabezal y unidad hidráulica sobre el tanque, con el panel de control y la tabla de prensado en la puerta del gabinete frontal. Es el equipo más bajo de los dos; los 10 juegos de dados se entregan sueltos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	**BW-51 · SKU CR-BW51**
Tipo	**Gabinete corrido**
Rango de manguera	**1/4" a 2" de diámetro interior**
Fuerza de prensado	**600 toneladas**
Presión del sistema	**31.5 MPa**
Precisión	**0.01 mm (indicador de carátula)**
Apertura máxima	**±30 mm**
Dados	**10 juegos incluidos**
Motor	**3 kW**
Voltaje	**220 V · 2 fases · 50/60 Hz**
Bomba	**2.5 L**
Aceite hidráulico	**38 L (no incluido, se vende por aparte)**
Dimensiones	**725 × 490 × 780 mm**
Peso	**240 kg**
Color	**Negro y gris**
Marca	**SUMIFLEX (marca propia de Suminregio Industrial)**

QUÉ INCLUYE

- Prensa BW-51 de gabinete corrido con cabezal de 600 t
- 10 juegos de dados (1/4" a 2")
- Motor 3 kW, 220 V 2 fases, bomba 2.5 L
- Panel de control con manómetro, selector manual/auto y paro de emergencia
- Indicador de carátula 0.01 mm y tabla de prensado
- Entrega en tarima · factura CFDI

No incluye aceite hidráulico. El tanque requiere 38 litros; se cotiza por aparte junto con la prensa. Tampoco incluye manguera ni conexiones: pregunta por el paquete de arranque.

SUMINREGIO INDUSTRIAL

Suminregio Industrial · Mangueras, conexiones y equipo hidráulico
Carretera a San Mateo 295, Col. Las Lomas, Cd. Benito Juárez, N.L., CP 67265 · Tel. 81 1180 7781 · suminregioindustrial.com

DETALLE DEL EQUIPO



CON QUÉ SE COMBINA

- Mangueras hidráulicas SAE 100 R1 y R2 (1 y 2 mallas) de 1/4" a 2".
- Conexiones prensables JIC, ORFS, NPT, BSP y métricas.
- Kit identificador de roscas hidráulicas para pedir la conexión correcta.
- Manguera espiral (R12/R13): consultar dado y conexión antes de prensar.

LEE EL CÓDIGO

```
CR-BW51  →  CR = Crimpadora (prensa de manguera) · BW51 = modelo del fabricante, hasta 51 mm (2")
```

DÓNDE SE USA

- Talleres de mangueras hidráulicas y refaccionarias que arman manguera a la medida.
- Mantenimiento de planta: líneas hidráulicas de prensas, inyectoras, maquinaria.
- Agrícola: tractores e implementos.
- Construcción y maquinaria pesada, montacargas, transporte y minería.

CÓMO SE USA

- Selecciona el juego de dados según el diámetro de la manguera.
- Coloca la manguera con su conexión dentro del cabezal.
- Ajusta el indicador al valor de la tabla de prensado y acciona la prensa.
- El panel trae manómetro, selector manual/auto y paro de emergencia.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- Alimentación 220 V, 2 fases, 50/60 Hz (motor 3 kW). Para 380/440 V consultar antes de comprar.
- Piso firme y nivelado; espacio de 725 × 490 × 780 mm más área de trabajo para la manguera.
- Llenar con 38 L de aceite hidráulico antes del primer arranque (no incluido).
- Se entrega en tarima; descarga con montacargas o patín (240 kg).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Incluye el aceite? No. 38 L se venden por aparte; te los cotizamos junto con la prensa.

¿Prensa manguera espiral? El rango del fabricante es 1/4" a 2" de diámetro interior; para R12/R13 consúltanos la medida y conexión que vas a prensar.

¿Cuál es la diferencia con el P51 (con pedestal porta-dados)? Misma capacidad (600 t, 1/4" a 2", 10 dados); cambia la configuración del gabinete/pedestal.

¿Cómo se envía? En tarima por paquetería de carga a todo México; el flete se cotiza aparte según tu ciudad. Existencia real en Monterrey.

Cotiza con un asesor: WhatsApp 81 8681 4781 · administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00, Sáb 8:00–14:00

SUMINREGIO INDUSTRIAL

Suminregio Industrial · Mangueras, conexiones y equipo hidráulico
Carretera a San Mateo 295, Col. Las Lomas, Cd. Benito Juárez, N.L., CP 67265 · Tel. 81 1180 7781 · suminregioindustrial.com