



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 2 6

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Uniones de Golpe

Serie 1502

Características:

- Para utilizar en aplicaciones de presión extremadamente alta, agua, aceite o lodo hasta **15,000 PSI** NSCWP (non-shock cold working pressure).
- Sello tipo labio minimiza turbulencia de fluido mientras crea un sellado de presión.
- Cuerpo rojo, tuerca azul.



Medida	Configuración	NSCWP (PSI)	Acero Forjado # de Parte
2"	roscado	15000	HU1502200
	soldado a tope	15000	HU1502200BW ¹
3"	roscado	15000	HU1502300
	soldado a tope	15000	HU1502300BW ¹
4"	roscado	15000	HU1502400

¹ Extremos soldables son cédula XXS.

Hookie - Gancho para Levantar Mangueras

Características:

- Para utilizar con uniones de golpe en página 1024 - 1025.
- Carga de trabajo segura 4 toneladas, con una prueba de peso de 8 toneladas.
- Se envía completo con abrazadera de retención.



Medida	Acero Forjado # de Parte
3"	HA0900-3
4"	HA0900-4
5"	HA0900-5