



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

---

**P Á G I N A 1 0 3 2**

---

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES




Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Conexiones Hembra para Soldar a Manguera Metálica

Todas las conexiones tienen tubos sin costura de acero inoxidable 316


### Conexión Recta



#### Rosca Hembra SAE 37° (JIC) x Extremo Soldable

| Hembra SAE 37° (JIC) | D.E. Tubo | Valuación de Presión PSI a 70°F (21°C) | L Largo | Calibre (Pulg) | Tuerca y Manga Acero Inoxidable 304 # de Parte | Tuerca y Manga Acero al Carbón # de Parte |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7/16" - 20           | 1/4"      | 8650                                   | 1.500"  | .049"          | SFMF250                                        | FMF250                                    |
| 9/16" - 18           | 3/8"      | 5550                                   | 1.500"  | .049"          | SFMF375                                        | FMF375                                    |
| 3/4" - 16            | 1/2"      | 4050                                   | 1.500"  | .049"          | SFMF500                                        | FMF500                                    |
| 1-1/16" - 12         | 3/4"      | 2600                                   | 1.500"  | .049"          | SFMF750                                        | FMF750                                    |
| 1-5/16" - 12         | 1"        | 1950                                   | 2.000"  | .049"          | SFMF1000                                       | FMF1000                                   |
| 1-5/8" - 12          | 1-1/4"    | 2050                                   | 2.375"  | .065"          | SFMF1250                                       | FMF1250                                   |
| 1-7/8" - 12          | 1-1/2"    | 1700                                   | 2.375"  | .065"          | SFMF1500                                       | FMF1500                                   |
| 2-1/2" - 12          | 2"        | 1250                                   | 2.500"  | .065"          | SFMF2000                                       | FMF2000                                   |


### Codo 45°



#### Rosca Hembra SAE 37° (JIC) x Extremo Soldable

| Hembra SAE 37° (JIC) | D.E. Tubo | Valuación de Presión PSI a 70°F (21°C) | A Dim  | B Dim  | Radio Doble | Calibre (Pulg) | Tuerca y Manga Acero Inoxidable 304 # de Parte | Tuerca y Manga Acero al Carbón # de Parte |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7/16" - 20           | 1/4"      | 5000                                   | 0.750" | 0.750" | 0.380"      | .049"          | ---                                            | FMF250-45                                 |
| 9/16" - 18           | 3/8"      | 4500                                   | 1.000" | 1.000" | 0.500"      | .049"          | ---                                            | FMF375-45                                 |
| 3/4" - 16            | 1/2"      | 4000                                   | 1.250" | 1.250" | 1.000"      | .049"          | SFMF500-45                                     | FMF500-45                                 |
| 1-1/16" - 12         | 3/4"      | 2600                                   | 1.450" | 1.450" | 1.500"      | .049"          | SFMF750-45                                     | ---                                       |
| 1-5/16" - 12         | 1"        | 2500                                   | 1.800" | 1.800" | 2.000"      | .049"          | SFMF1000-45                                    | FMF1000-45                                |
| 1-5/8" - 12          | 1 1/4"    | 2050                                   | 2.100" | 2.100" | 2.000"      | .065"          | ---                                            | FMF1250-45                                |
| 1-7/8" - 12          | 1 1/2"    | 1700                                   | 2.300" | 2.300" | 2.000"      | .065"          | SFMF1500-45                                    | FMF1500-45                                |
| 2-1/2" - 12          | 2"        | 1250                                   | 3.000" | 3.000" | 3.000"      | .065"          | SFMF2000-45                                    | FMF2000-45                                |

### Codo 90°



#### Rosca Hembra SAE 37° (JIC) x Extremo Soldable

| Hembra SAE 37° (JIC) | D.E. Tubo | Valuación de Presión PSI a 70°F (21°C) | A Dim  | B Dim  | Radio Doble | Calibre (Pulg) | Tuerca y Manga Acero Inoxidable 304 # de Parte | Tuerca y Manga Acero al Carbón # de Parte |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7/16" - 20           | 1/4"      | 5000                                   | 1.000" | 1.000" | 0.375"      | .049"          | SFMF250-90                                     | FMF250-90                                 |
| 9/16" - 18           | 3/8"      | 4500                                   | 1.250" | 1.250" | 0.500"      | .049"          | SFMF375-90                                     | FMF375-90                                 |
| 3/4" - 16            | 1/2"      | 4000                                   | 1.830" | 1.830" | 1.000"      | .049"          | SFMF500-90                                     | FMF500-90                                 |
| 1-1/16" - 12         | 3/4"      | 2600                                   | 2.350" | 2.350" | 1.500"      | .049"          | SFMF750-90                                     | FMF750-90                                 |
| 1-5/16" - 12         | 1"        | 2500                                   | 3.100" | 3.100" | 2.000"      | .049"          | SFMF1000-90                                    | FMF1000-90                                |
| 1-5/8" - 12          | 1-1/4"    | 2050                                   | 3.500" | 3.500" | 2.000"      | .065"          | SFMF1250-90                                    | FMF1250-90                                |
| 1-7/8" - 12          | 1-1/2"    | 1700                                   | 3.750" | 3.750" | 2.000"      | .065"          | SFMF1500-90                                    | FMF1500-90                                |
| 2-1/2" - 12          | 2"        | 1250                                   | 4.900" | 4.900" | 2.000"      | .065"          | SFMF2000-90                                    | FMF2000-90                                |