



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 3 6

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Bridas Forjadas ASA de 150 LB

Brida "Lap-Joint"

Características:

- Hombro redondeado sin cara realzada.
- La brida "Lap-Joint" comunmente llamada brida "Van Stone" o brida flotante.



Medida	# de Pernos	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	4	LJ100	---
1-1/4"		LJ125	---
1-1/2"		LJ150	LJR150
2"		LJ200	LJR200
2-1/2"		LJ250	---
3"	8	LJ300	LJR300
4"		LJ400	LJR400
5"		LJ500	---
6"		LJ600	LJR600
8"		LJ800	---
10"	12	LJ1000	---
12"		LJ1200	---

Brida "Slip-On"

Características:

- Hombro cuadrado con cara realzada.



Medida	# de Pernos	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	4	SO100	---
1-1/4"		SO125	---
1-1/2"		SO150	SOR150
2"		SO200	SOR200
2-1/2"		SO250	---
3"	8	SO300	SOR300
4"		SO400	SOR400
5"		SO500	---
6"		SO600	SOR600
8"		SO800	---
10"	12	SO1000	---
12"		SO1200	---

Brida Roscada - NPT

Características:

- Cara realzada.

R



Medida	# de Pernos	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	4	T100	---
1-1/4"		T125	---
1-1/2"		T150	TR150
2"		T200	TR200
2-1/2"		T250	---
3"	8	T300	TR300
4"		T400	TR400
5"		T500	---
6"		T600	TR600
8"		T800	---
10"	12	T1000	---
12"		T1200	---