



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 3 7

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781


Bridas Forjadas ASA de 150 Lb.

Brida de Cuello Soldable

Característica:

- Cara realzada

Medida	# de Pernos	Acero al Carbon # de Parte
1"	4	WN100
1-1/2"		WN150
2"		WN200
3"		WN300
4"	8	WN400
5"		WN500
6"		WN600
8"		WN800
10"	12	WN1000



Empaque para Brida

Características:

- Tipo anillo estándar con grosor de 1/16".
- Consulte la página 1202 para sellador

Medida	Neopreno # de Parte	Klingsil® C-4401 # de Parte	PTFE # de Parte
1"	NG10	AG10	---
1-1/4"	NG15	AG15	---
1-1/2"	NG20	AG20	---
2"	NG25	AG25	PG25
2-1/2"	NG30	AG30	---
3"	NG35	AG35	PG35
4"	NG40	AG40	PG40
5"	NG50	---	---
6"	NG60	AG60	PG60
8"	NG80	AG80	---



Acero al carbón



Klingsil® C-4401

Kit de Empaques PTFE para Brida 150 Lb.

Características

- Empaque para brida 150 lb. de PTFE con pernos de 5/8", tuercas y arandelas

Medidas

- 3"-4"

Medida	Longitud de Pernos	# de Parte
3"	3"	PG35-3008Z
	3-1/2"	PG35-3508Z
4"	3"	PG40-3008Z
	3-1/2"	PG40-3508Z



PG35-3008Z

Kit de Empaques de Neopreno para Brida 150 Lb.

Características

- Empaque para brida 150 lb. de neopreno con pernos de 5/8", tuercas y arandelas

Medidas

- 3"-4"

Medida	Longitud de Pernos	# de Parte
3"	3"	NG35-3008Z
	3-1/2"	NG35-3508Z
4"	3"	NG40-3008Z
	3-1/2"	NG40-3508Z



NG40-3008Z