



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 5 5

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Crucetas

Tamaño NPT	Polipropileno # de Parte
1"	62263



Tapa Roscada

Tamaño NPT	Polipropileno # de Parte
3/4"	62250
1"	62251



Tapón Roscado con Tuerca Hexagonal

Tamaño NPT	Polipropileno # de Parte
3/4"	62256
1"	62257
1-1/4"	62258
1-1/2"	62259
2"	62201



Conexiones de Pared

Aplicación:

- Para la mayoría de los tanques de polietileno para almacenamiento y muchos tanques de acero y fibra de vidrio.

Características:

- Vidrio reforzado con polipropileno brinda fuerza y resistencia química.
- Los empaques EPDM son estándar.
- Empaques FKM disponibles, contacte a Dixon para más información.

Conexiones hembra NPT

Hembra NPT	Tamaño de Agujero	Polipropileno # de Parte
1/2"	1-7/16"	62834
3/4"	1-7/16"	60401
1"	2-1/4"	60427
1-1/4"	2-1/4"	60403
1-1/2"	3"	60124
1-1/2"	2-3/8"	63931 ¹
2"	3"	60405
2"	3"	63481 ²
2" HD ³	3-1/4"	63683
3"	4-1/2"	62299 ¹



63931



63481



63683

¹ Medidas 1-1/2" y 3" no contienen arandela.

² Para tanques con grosor de pared menor a 3/8" - bajo perfil.

Empaques

Medida	EPDM # de Parte
1/2" - 3/4"	60402
1" - 1-1/4"	60404
1-1/2"	63938
2"	60406
2" HD ¹	60336
3"	60331


¹ Heavy Duty - Trabajo Pesado.