



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 5 6

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Apernadas

Conexiones de Polipropileno Hembra NPT

Características:

- Los pernos se roscan a un plato trasero sin dejar agujeros de fugas potenciales.
- Pernos de acero inoxidable 316.
- Empaques EPDM estándar, requiere 2 (se venden por separado).
- Empaques FKM disponibles, contacte a Dixon.



Medida	Polipropileno # de Parte
3/4"	60502
1"	60505
1-1/2"	60513
2"	60516

Empaques



Medida	EPDM # de Parte
3/4" - 1"	60498
1-1/2" - 2"	60497

Conexiones de Acero Inoxidable Hembra NPT

Características:

- Los pernos se roscan a un plato trasero sin dejar agujeros de fugas potenciales.
- Pernos de acero inoxidable 316.
- Empaques de polietileno reticulado estándar (se venden por separado).
- Empaques FKM y EPDM disponibles, contacte a Dixon.



Medida	Acero Inoxidable # de Parte
3/4"	64251
1"	64252
1-1/2"	64253
2"	64202

Empaques



Medida	Polietileno Reticulado # de Parte	# de Parte EPDM
3/4" - 1"	62950	---
1-1/2"	63042	---
2"	64198	64196

R