


Cople - Unión de Liberación Rápida - Serie Q

Características:

- Diseñado para aplicaciones donde se necesita una conexión rápida y/o desconexión de una unión de tubería. Un pin de seguridad en la manija evita que el cople se abra accidentalmente.
- Cuerpo de hierro dúctil zincado y clip de seguridad de acero.
- Vea la página 1068 para empaques de reemplazo.
- Comparable con:
Victaulic #78
Grinnell #7003



Tamaño Nominal	D.E. Tubería	Máxima Presión de Trabajo PSI a 70°F (21°C)	Carga Máxima de Extremo (Lbs.)	Hierro Dúctil	
				# de Parte con Empaque EPDM	# de Parte con Empaque Nitrilo
1-1/2"	1.900"	300	850	H315	H315BU
2"	2.375"	300	1329	H32	H32BU
2-1/2"	2.875"	300	2120	H325	H325BU
3"	3.500"	300	2886	H33	H33BU
4"	4.500"	300	4771	H34	H34BU
6"	6.625"	300	10341	H36	H36BU



Dimensiones

A	B	C
4-3/4"	3-1/2"	1"
5-1/2"	3-3/4"	1-7/8"
5-7/8"	4-3/4"	1-7/8"
7-1/4"	5-1/4"	1-7/8"
8-1/2"	6-1/2"	2"
10-5/8"	8-1/2"	2"

R