



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 6 4

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES




Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Conexiones con Extremos Ranurados - Serie 90




Características:

- Diseñado para proveer mínima caída de presión y fuerza uniforme.
- Máxima presión de trabajo es de **1,000 PSI** a temperatura ambiente de **70°F (21°C)**.
- Cuerpo de hierro dúctil con pintura que inhibe la corrosión.
- Listada por UL y aprobada por Factory Mutual.
- Comparable con :
Victaulic #10
Grinnell #7050

Tamaño Nominal	C a E	Peso Aprox. (lbs.)	Hierro Dúctil # de Parte
2"	3-1/4"	2.1	L502
2-1/2"	3-3/4"	3.0	L5025
3"	4-1/4"	4.7	L503
4"	5"	7.3	L504
6"	6-1/2"	17.6	L506
8"	7-3/4"	31.9	L508



Conexión con Extremos Ranurados - Serie T




Características:

- Diseñado para proveer mínima caída de presión y fuerza uniforme.
- Máxima presión de trabajo es de **1,000 PSI** a temperatura ambiente de **70°F (21°C)**.
- Cuerpo de hierro dúctil con pintura que inhibe la corrosión.
- Listada por UL y aprobada por Factory Mutual.
- Comparable con :
Victaulic #20
Grinnell #7060

Tamaño Nominal	C a E	Peso Aprox. (lbs.)	Hierro Dúctil # de Parte
2"	3-1/4"	3.2	T602
2-1/2"	3-3/4"	4.5	T6025
3"	4-1/4"	5.9	T603
4"	5"	11.0	T604
6"	6-1/2"	24.6	T606
8"	7-3/4"	40.0	T608

Adaptadores de Brida - Serie FA



Características:

- El adaptador de brida se usa para conectar una brida ANSI clase 125 y 150 a un tubo ranurado usando los coples unión tipo Victaulic para ensamblarlo a otra brida. Coloque las cabezas de los pernos del lado del adaptador (lado ranurado). Estos adaptadores proporcionan una conexión rígida de una sola pieza que puede ser desconectada quitando el cople unión tipo abrazadera. Hierro dúctil pintado.

Tamaño Nominal	D.E. Tubo	Presión Max. PSI a 70°F (21°C)	Dimensiones Brida		Peso Aprox. (lbs.)	Pernos		Hierro Dúctil # de Parte
			A	B		cant.	tamaño	
2"	2.375	300	6"	2-3/8"	2.8	4	5/8"	FA20
3"	3.500	300	7-1/4"	2-3/8"	5.3	4	5/8"	FA30
4"	4.500	300	8-1/2"	2-3/8"	6.4	8	5/8"	FA40
6"	6.625	300	11"	2-9/16"	11.5	8	3/4"	FA60
8"	8.625	300	13-1/4"	3"	23.0	8	3/4"	FA80

