



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026


PÁGINA 1068

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Empaques de Conexiones Ranuradas

- Verifica el código de color del empaque para ver si es recomendado para el servicio.
- Utiliza lubricante en el empaque (ve la siguiente página).
- Para servicios no listados, contacte a Dixon para recomendaciones.

Empaques FKM

Características:

- Rango de temperatura: **-13°F a 350°F (-11°C a 177°C)**.
- Código de color: Negro con tira azul.
- Resistente a ácidos oxidantes, aceites de petróleo, fluidos hidráulicos, hidrocarburo, halógenos y lubricantes.



Medida	FKM # de Parte
2"	G200V
3"	G300V
4"	G400V
6"	G600V
8"	G800V
10"	G1000V
12"	G1200V

Empaques EPDM

Características:

- Rango de temperatura: **-22°F a 230°F (-30°C a 110°C)**.
- Código de color: Negro con tira verde.
- Para agua, ácidos diluidos, alcaloides, sales y muchos servicios de químicos que no envuelvan hidrocarburos, aceites o gases.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- No se debe utilizar con hidrocarburos.



Medida	EPDM # de Parte
1-1/2"	G150E
2"	G200E
2-1/2"	G250E
3"	G300E
4"	G400E
5"	G500E
6"	G600E
8"	G800E
10"	G1000E
12"	G1200E

Empaques Nitrilo

Características:

- Rango de temperatura: **-24°F a 176°F (-31°C a 80°F)**.
- Para productos de petróleo, aceites vegetales, aceites minerales, y aire contaminado por aceites de petróleo.
- No es para usarse en servicio de agua caliente.



Medida	Nitrilo Negro con Tira Naranja # de Parte	Nitrilo Blanco # de Parte
1-1/2"	G150T	-----
2"	G200T	-----
2-1/2"	G250T	-----
3"	G300T	-----
4"	G400T	G400N
5"	G500T	-----
6"	G600T	-----
8"	G800T	-----
10"	G1000T	-----
12"	G1200T	-----