



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 1071

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Agri-Lock Tipo A

Aplicación:

- Utilizado principalmente en sistemas de irrigación y succión.

Características:

- Galvanizado por inmersión caliente.
- Tiene manija de doble pin para una acción de cierre suave.
- Cierres Agri-Lock Tipo A en el estilo hembra.
- Cada acople está equipado con pines de seguridad para prevenir aperturas accidentales.
- Estas conexiones no son recomendadas para químicos o cualquier tipo de material peligroso donde la posibilidad de fuga resulte en daños a la salud o medio ambiente. Consulte a Dixon para recomendaciones.



Hembra con Vástago

Característica:

- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC21210
12"	FC21212 ¹

¹ Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1074.



10"

Hembra con Vástago Maquinado

Característica:

- El vástago estilo niple de combinación está maquinado con tubería cédula 40.
- Recomendado para utilizar con mangas de acero King Crimp.
- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC21210ST100
12"	FC21212ST120 ¹

¹ Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1074.



12"

Hembra con Brida 150# ASA

Característica:

- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC22310
12"	FC22312 ¹

¹ Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1074. Para dimensiones de brida, diagramas e información adicional visita dixonvalve.com.



12"

R