



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 109

CAPÍTULO C · CONEXIONES PARA DESCONEXIÓN EN SECO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples Bayloc™ de Desconexión en Seco

Acople x Hembra NPT

Características:

- Ensamble poppet de cierre automático.
- Debe ser utilizado con adaptadores estilo DBA para que el acople opere. El adaptador se vende por separado.
- Totalmente intercambiable con Kamvalok (OPW).
- Presión de trabajo a 70°F (21°C):
 - 1½" - **210 PSI.**
 - 2" - **150 PSI.**
 - 3" - **120 PSI.**
- Conexiones de aluminio con partes internas equivalentes a acero inoxidable 304.



- Manija de acero inoxidable permite la exposición a químicos corrosivos o servicio de lavado.
- La manija previene que el eje se doble.
- Palanca y enlace de una pieza de acero inoxidable.
- Manivelas EZ Boss-Lock™ estándar en todas las conexiones 1½" y 2", brindan máxima seguridad contra apertura por vibración.
- Manivelas de diseño de paleta en medidas de 3".
- Seguro opcional de manivela para prevenir aperturas inintencionadas.

C

Hembra NPT	Medida de Acople	Material del Sello	PSI Máximo a 70°F (21°C)	Aluminio # de Parte	Acero Inoxidable ¹ # de Parte
1½"	2"	Nitrilo	210	DBC61-150	DBC71-150
2"	2½"		150	DBC61-200	DBC71-200
3"	4"		120	DBC61-300	DBC71-300
1½"	2"	FKM	210	DBC62-150	DBC72-150
2"	2½"		150	DBC62-200	DBC72-200
3"	4"		120	DBC62-300	DBC72-300
1½"	2"	PTFE Silicón y FFKM Encapsulado	210	DBC63-150	DBC73-150
2"	2½"		150	DBC63-200	DBC73-200
3"	4"		120	DBC63-300	DBC73-300
1½"	2"	EPDM	210	DBC64-150	DBC74-150
2"	2½"		150	DBC64-200	DBC74-200
3"	4"		120	DBC64-300	DBC74-300
1½"	2"	FFPM y PTFE ²	210	---	DBC76-150
2"	2½"		150	DBC66-200	DBC76-200
3"	4"		120	DBC66-300	DBC76-300
1½"	2"	PTFE FKM y FFKM Encapsulado	210	---	DBC77-150
2"	2½"		150	---	DBC77-200
3"	4"		120	---	DBC77-300
3"	4"	FKM-B	120	DBC69-300	DBC79-300



Acople x 1½" o 2" hembra NPT



Acople x 3" hembra NPT

Acople sin grasa x Hembra NPT

Hembra NPT	Medida de Acople	Material del Sello	Acero Inoxidable ¹ # de Parte
1½"	2"	PTFE FKM y FFKM Encapsulado	DBC77-150-GL
2"	2½"		DBC77-200-GL

¹ La resistencia a la corrosión del acero inoxidable es equivalente al acero inoxidable 304

² Empaque FFPM, sello O-ring principal y O-ring de manija, sellos PTFE en ensamble de cilindro, caja de relleno y sello bajo tornillo poppet

Acople x Hembra 90° NPT Giratoria

Hembra NPT	Medida de Acople	Material del Sello	Aluminio # de Parte
2"	2½"	Nitrilo	DBS61-200
2"	2½"	FKM	DBS62-200
2"	2½"	PTFE Silicón y FFKM Encapsulado	DBS63-200

Kits de Seguros para Manivela

Descripción	Aluminio # de Parte
Para utilizar con acoples de 1½" y 2"	DBCL-200
Para utilizar con acoples de 3"	DBCL-300

NOTA: Ve la página 36 para tapones.

