



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 9 7

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones para Auto Tanques y Tolvas

Tabla de Compatibilidad de Combustibles



Producto Dixon Bayco	Descripción	Compatible con Biocombustible											Tipos de Combustible ¹										
		Gasolina	Diesel	ULSD	Petróleo Crudo	E10	E20	E85	E100	B2	B20	B100	Gasolina	Diesel	ULSD	Petróleo Crudo	E10	E20	E85	E100	B2	B20	B100
Serie 4500	Adaptador caída API de 2 piezas con mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serie 4500V	Adaptador caída API de 2 piezas con mirilla, sellos FKM	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓
4530 & 4540	Adaptador caída API de 2 piezas sin mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4530V & 4540V	Adaptador caída API de 2 piezas sin mirilla, sellos FKM	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓
4530SG & 4540SG	Adaptador caída API de una pieza con mirilla, sellos Nitrilo	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR
4530SGV & 4540SGV	Adaptador caída API de una pieza con mirilla, sellos FKM	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓
5200SFI & 5200SFI-3	Mirillas c/brida TTMA, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5200SFIV & 5200SFIV-3	Mirillas c/brida TTMA, sellos FKM	✓	✓	✓	NR2	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓
5204	Válvula API con mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓
5204C	Válvula API con mirilla y manija removible, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓
5204L	Válvula API de carga con mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	NR	NR	✓	✓	✓
5204LNG	Válvula API de carga sin mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5204NG	Válvula API sin mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5204NGC	Válvula API sin mirilla y manija removible, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5204NGV	Válvula API sin mirilla, sellos FKM	✓	✓	✓	NR2	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓
5204SFI	Válvula API c/tubo en-línea y mirilla, sellos Baylast	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5204SNG	Válvula API sin mirilla, Sellos Baylast, resorte inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5204TNG	Válvula API sin mirilla, sellos PTFE	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	✓	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	NR1	✓
5500	Acople API, sellos Nitrilo	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR
5500B	Acople API, sellos FKM-B	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5500G	Acople API, sellos FKM	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Codos de Caída 6000, 6200 & 6500	Codo de caída y entrada Petróleo, sellos Nitrilo	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR
Acoples de Manguera p/producto o vapor	Acoples para manguera de vapor, sellos Nitrilo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR
Acoples de Manguera p/producto o vapor	Acoples para manguera de vapor, sellos FKM	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	NR	✓	✓	✓
Válvulas p/vapor VR4000 & VR4100	Válvulas de Vapor (Petróleo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Codos p/vapor VR6100, VR6200 & VR6500	Codos y entradas de vapor (Petróleo)	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA
VR6030SQ & VR6035SQ	Válvulas de venteo de vapor secuenciales, sellos Baylast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300GTTFCB & 400GTTFCB	Empaque/corcho Nitrilo TTMA	✓	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	✓	NR	NR	✓	✓	✓	✓	NR	NR	NR	NR	✓	NR	NR
300GTTFBL & 400GTTFBL	Empaque TTMA Baylast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400GTTFK	Empaque TTMA estilo Klinger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40321TF, 40322TF & 40323TF	Empaque TTMA PTFE suave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40364BL & 40323BL	Empaques de sumidero Baylast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FT151,FT202,FT101	Sensores FloTech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FT150S, FT100S	Sensores de acero inoxidable FloTech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NA No Aplica (este producto no es usado en esta aplicación)

NR No recomendado

NR1 No recomendado, PTFE puede dañarse por el material particulado.

NR2 No se recomienda para petróleo crudo, contiene ácidos que son corrosivos a las partes de acero.

ULSD "Ultra Low Sulfur Diesel" (ULSD), término usado para describir un estándar de combustible diesel sustancialmente bajo en azufre. Desde el año 2006, casi todo el combustible diesel disponible en Europa y estados Unidos es del tipo ULSD.

Crude Oil Petróleo en su estado natural, puede contener otros químicos y gases, muchos de los cuales pueden ser corrosivos.

E10 10% Etanol, 90% Gasolina

E20 20% Etanol, 80% Gasolina

E85 85% Etanol, 15% Gasolina

E100 100% Etanol

B2 2% Bio diesel, 98% diesel (normalmente ULSD o superior)

B20 20% Bio diesel, 80% diesel (normalmente ULSD o superior)

B100 100% Bio diesel

¹ Las compañías petroleras frecuentemente ponen aditivos a sus combustibles, los aditivos pueden afectar la compatibilidad de conexiones y sellos, contacte a Dixon para mayor información. Baylast es un compuesto de sello patentado y desarrollado por Dixon.

