



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**P Á G I N A 1 1 0 6**

---

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Mirillas con Extremos de Leva y Ranura



5201-CA

| # de Parte | Descripción                                                                  | Compatibilidad de Combustible                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5201CA     | Mirilla con boca para manguera 4" con adaptador x acople leva y ranura de 4" | Gasolina y diésel, hasta E100 y biocombustibles B100 |
| 5201CA-3   | Mirilla indicadora de flujo 3", acople 3" x adaptador 3"                     |                                                      |
| 5201CC     | Mirilla indicadora de flujo, acople 4" x acople 4"                           |                                                      |

Ver debajo para kits de reparación de mirillas.

## Mirillas Indicadores de Flujo con Brida TTMA



| Medida | Grosor Nominal | Acrílico # de Parte     |
|--------|----------------|-------------------------|
| 3"     | 1 3/4"         | TT3ASG                  |
| 4"     |                | TT4ASG                  |
| 3"     |                | TT3ASG-ETH <sup>1</sup> |
| 4"     |                | TT4ASG-ETH <sup>1</sup> |

### Mirilla Ópticamente Alargada

| Medida | Grosor Nominal | Acrílico # de Parte       |
|--------|----------------|---------------------------|
| 3"     | 1 3/4"         | TT3ASGOE                  |
| 4"     |                | TT4ASGOE                  |
| 3"     |                | TT3ASG-ETHOE <sup>1</sup> |
| 4"     |                | TT4ASG-ETHOE <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Para utilizar con etanol.

## Kits de Reparación para Mirillas



5200-SFIV-RK1

| Descripción                                                    | Utilizado en | # de Parte      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 3" reemplazo de mirilla, O-ring Baylast™ y anillo de retención | 5201-SFI     | 5200-SFI-3-RK1  |
| 3" reemplazo de mirilla, O-ring FKM y anillo de retención      |              | 5200-SFI-3V-RK1 |
| 4" reemplazo de mirilla, O-ring Baylast™ y anillo de retención |              | 5200-SFI-RK1    |
| 4" reemplazo de mirilla, O-ring FKM y anillo de retención      |              | 5200-SFIV-RK1   |
| Reemplazo de O-rings Baylast, mirilla y anillo de retención    |              | 5201-SFI-RK1    |
| O-ring nitrilo                                                 |              | O249BU          |
| Inserto de plexiglass                                          |              | 4PSG            |
| O-ring nitrilo                                                 |              | O246BU          |

## Malla para Brida TTMA

### Características:

- Malla de acero inoxidable es encapsulada en empaque FKM.



| Macho NPT | Descripción             | Acero Inoxidable # de Parte |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 2"        | Malla con cuadros de 1" | TTFS4SS                     |