



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**PÁGINA 111**

---

CAPÍTULO C · CONEXIONES PARA DESCONEXIÓN EN SECO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Adaptadores Bayloc™ de Desconexión en Seco

### Aplicaciones:

- Compatibles con acoplamientos de desconexión en seco estilo leva y ranura.
- Ayuda a prevenir derrames en desconexiones normales o accidentales.
- Utilizados en la transferencia de fluidos peligrosos.

### Características:

- Diseño de adaptador de dos piezas para fácil reconstrucción.
- Totalmente intercambiable con conexiones Kamvalok (OPW).
- Para otros valores de presión y temperaturas contacte a Dixon®.
- Para compatibilidad química, medidas, selección de materiales y configuraciones especiales contacte a Dixon®.
- Dispositivo de sellado por acción de resorte.

#### Adaptador x Hembra NPT

| Hembra NPT | Medida adaptador | Material de Sellos       | Máximo PSI a 70°F (21°C) | Aluminio # de Parte | Acero Inoxidable # de Parte |
|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1½"        | 2"               | Nitrilo                  | 210                      | DBA11-150           | DBA71-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | DBA11-200           | DBA71-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | DBA11-300           | DBA71-300                   |
| 1½"        | 2"               | FKM                      | 210                      | DBA12-150           | DBA72-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | DBA12-200           | DBA72-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | DBA12-300           | DBA72-300                   |
| 1½"        | 2"               | PTFE Silicón Encapsulado | 210                      | DBA63-150           | DBA73-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | DBA63-200           | DBA73-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | DBA63-300           | DBA73-300                   |
| 1½"        | 2"               | EPDM                     | 210                      | DBA64-150           | DBA74-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | DBA64-200           | DBA74-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | DBA64-300           | DBA74-300                   |
| 1½"        | 2"               | FFPM                     | 210                      | DBA66-150           | DBA76-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | DBA66-200           | DBA76-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | DBA66-300           | DBA76-300                   |
| 1½"        | 2"               | PTFE FKM Encapsulado     | 210                      | ---                 | DBA77-150                   |
| 2"         | 2½"              |                          | 150                      | ---                 | DBA77-200                   |
| 3"         | 4"               |                          | 120                      | ---                 | DBA77-300                   |
| 3"         | 4"               | FKM-B                    | 120                      | DBA69-300           | ---                         |



Adaptador x 1½ y 2" hembra NPT



Adaptador x 3" hembra NPT

#### Adaptador de Medida Escalonada x Hembra NPT

| Hembra NPT | Medida adaptador | Material de Sello | Máximo PSI a 70°F (21°C) | Aluminio # de Parte |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 2"         | 2"               | Nitrilo           | 150                      | DBA11-1520          |
| 2"         | 2"               | FKM               | 150                      | DBA12-1520          |



#### Adaptador x Brida 150# ASA

| Medida de Brida | Medida de Adaptador | Material de Sello        | Máximo PSI a 70°F (21°C) | Acero Inoxidable # de Parte |
|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2"              | 2"                  | FKM                      | 150                      | DBAF72-1520                 |
|                 |                     | PTFE Silicón Encapsulado |                          | DBAF73-1520                 |
|                 |                     | EPDM                     |                          | DBAF74-1520                 |
|                 |                     | FFPM                     |                          | DBAF76-1520                 |
| 2"              | 2½"                 | FKM                      | 150                      | DBAF72-200                  |
|                 |                     | PTFE Silicón Encapsulado |                          | DBAF73-200                  |
|                 |                     | EPDM                     |                          | DBAF74-200                  |
|                 |                     | FFPM                     |                          | DBAF76-200                  |
| 3"              | 4"                  | FKM                      | 150                      | DBAF72-300                  |
|                 |                     | PTFE Silicón Encapsulado |                          | DBAF73-300                  |
|                 |                     | EPDM                     |                          | DBAF74-300                  |
|                 |                     | FFPM                     |                          | DBAF76-300                  |



NOTA: Vea la página 36 para tapas de adaptadores.