



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 1 2 3

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Codos (Botas) de Descarga Serie 6210 Baylite™

Aplicación

- Descarga de combustibles para motores a los tanques subterráneos de estaciones de servicio.

Materiales

- Bushings lubricados con palanca de aleación forjada
- Brazos de leva de bronce

Características

- El modelo 6210A pesa 13.95 lb, más de 1 libra más ligero que el codo equivalente de la Serie 6200.
- Diseño compacto que se ajusta a la mayoría de las cajas de equipo.

- Utiliza la unidad de extremo inferior común y los accesorios de entrada para los codos de las Series 6200 y 6500.

Aprobaciones

- El sello Baylast™ está clasificado para bio-diésel, etanol, diésel, gasolina y ULSD

Descripción de las Versiones del Codo 6210 Baylite	# de Parte
Codo de altura estándar, sin conexión de entrada	6210
Codo de altura estándar, adaptador de entrada de 4"	6210A
Codo de altura estándar, cople de entrada de 3"	6210B
Codo de altura estándar, adaptador de entrada de 3"	6210C
Codo de altura estándar, cople de entrada de 4"	6210D
Codo alto, sin conexión de entrada	6210X
Codo alto, adaptador de entrada 4"	6210XA
Codo alto, cople de entrada 3"	6210XB
Codo alto, adaptador de entrada 3"	6210XC
Codo alto, cople de entrada 4"	6210XD
Descripción de Kits y Accesorios	# de Parte
Kit de mirilla (6210 solamente) ¹	6210SGK ¹
Kit de manija y enlace	6200-15ASSM
Pernos y arandelas de seguridad	6000EHK
Perno pivote de hombro, arandela ondulada y arandela plana	6200SBK
Pivote, arandelas de nylon, bushing y tuerca	6200SHK
Carcasa de codo	6210-1
Unidad inferior completa	6230
Brazos lyD, empaque principal, O-rings, bushings pequeños y grandes	6230ARK
Bushings pequeños y grandes	6200BK

¹ Nuevo kit de mirilla específico para el modelo 6210

Codos (Botas) de Descarga Serie 6500

Medida	Entrada	A Altura Total	B Altura al Suelo	Aluminio # de Parte
4"	Codo con manija de seguridad	17-3/4"	10-7/8"	6500
	Codo con adaptador de entrada de 3"			6500C
	Codo con manija de seguridad y adaptador de entrada 4"			6500A
	Codo con acople de entrada de 3"			6500B
	Codo con acople de entrada de 4"			6500D
	Codo con manija de seguridad y manga antiderrame, sin conexión de entrada			6500T
	Codo con manija de seguridad, adaptador de entrada 4" y manga antiderrame			6500XAT
	Codo alto sin conexión de entrada	21"	13-3/4"	6500X
	Codo alto con adaptador de entrada de 3"			6500XC
	Codo alto con adaptador de entrada de 4"			6500XA
	Codo alto con acople de entrada de 3"			6500XB
	Codo alto con acople de entrada de 4"			6500XD
	Codo alto con manija de seguridad, sin entrada, con manga antiderrame			6500XT
	Codo alto con manija de seguridad, 4" inlet adapter and anti-spill sleeve			6500XAT
	Codo de 3" con adaptador de entrada de 4"	15"	9-1/2"	6530A
3"	Codo de 3" con acople de entrada de 3"			6530B
4"	Codo de 3" con adaptador de entrada de 3"			6530C
3"	Codo de 3" con acople de entrada de 4"			6530D
	Codo de 3" con acople de entrada de 4" y manija de seguridad			6530LA
	Empaque principal de codo de 3"	---	---	112449



Sin entrada