



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 1 3 1

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Boquillas para Consumo

Características y Beneficios:

- Válvula de Microtoque que proporciona operación suave y control preciso de flujo.
- Empaquetadura de PTFE elimina fugas.
- Gancho resistente y seguro que facilita colgar la pistola en la bomba.
- Pestillo Roto-matic que proporciona sello positivo.
- Guardas de manija tipo 'snap-on' para fácil cambio.
- Gatillo con clip para abrir y sostener.
- Pistola no listada UL.

Hembra NPT	Pitón	Servicio	Flujo aproximado rango a 20 PSI (GPM)	Peso aproximado Lbs	Color de guarda	# de Parte
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	negro	DN7U0BF-3 ¹
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	verde	DN7U0GF-3 ¹
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	rojo	DN7U0RF-3 ¹
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	negro	DN7U0BF-NPNF-3 ²
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	verde	DN7U0GF-NPNF-3 ²
¾"	13/16"	Gasolina	18	2½	rojo	DN7U0RF-NPNF-3 ²
¾"	15/16"	Diésel	23	2½	verde	DN7LOBF ¹

¹ No listado UL. Boquilla 3 pasos para Mercado Mexicano. Para otros colores, consulte a Dixon®.

² Listado UL Boquilla de 3 pasos para Mercado Mexicano. Para otros colores, consulte a Dixon®.



gasolina



Diésel

Boquillas para Diésel 'Big Mouth'

Características y Beneficios:

- Esta pistola no debe usarse en tanques de flujo por gravedad.
- Ligero pero resistente.
- Válvula Micro-toque que proporciona manejo suave y control preciso de flujo.
- Pestillo Roto-matic que proporciona sello positivo.
- Empaquetadura PTFE elimina fugas.
- Guarda super robusta de nylon.
- Guardas de manija tipo 'snap-on' para fácil cambio.
- Gatillo con clip para abrir y sostener.
- No listada UL.
- Gatillo de tres pasos.

Hembra NPT	Pitón	Servicio	Flujo aproximado rango a 20 PSI (GPM)	Peso aprox. Lbs	Color de guarda	# de Parte
1"	1-1/8"	Diésel	27	3	negro	DFN100-B
1"	1-1/8"	Diésel	27	3	negro	DFN100-NPNF-B ¹

¹ Boquilla Listada UL.

