



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 1 3 3

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Pistola para Diésel de Cierre Automático 'Fuelel 100'

Aplicaciones

- Para abastecer de combustible a camiones, autobuses y equipo en campo,
- No son para usarse con tanques de flujo por gravedad



Características

- Las ranuras mecanizadas en la boquilla están diseñadas para sujetar la pistola más firmemente en el tubo de llenado.
- Boquilla automática de alto flujo y uso pesado

Entrada NPT	Salida Pitón	Valor de Flujo Aproximado a 30 PSI (GPM) ²	Valor de Flujo Aproximado a 50 PSI (GPM) ²	# de Parte
1-1/4"	1-3/8"	27-30	40-42	DNOG5-NL ^{1, 2}
		27-30	40-42	DNOG5 ²
1-1/2"		27-30	40-42	DNOG6 ²

¹ Sin manija de seguridad

² Presión máxima **50 PSI**



Entrada NPT	Salida Pitón	Valor de Flujo Aproximado a 100 PSI (GPM) ³	# de Parte
1-1/4"	1-3/8"	87-90	DNOG5PL ³
1-1/2"		87-90	DNOG6PL ³

³ Presión máxima **100 PSI**

Boquilla de Presión para Despacho (Entrega) de Alto Caudal

Características y Beneficios:

- Diseño de alto flujo, boquilla 1½" (112D) brinda **100 GPM** de flujo y presión **10 PSI** aproximada.
- Apertura amortiguada con cierre sin efecto de choque.
- Disponible con o sin pitón de aluminio (opcional en latón).
- Trinquete de gatillo, empaquetadura del casquillo y sello desmontable.

Hembra NPT	Tipo de Salida	# de Parte
1¼"	1¼" pitón de aluminio	114D
1¼"	1¼" hembra NPT	114DNS
1½"	1½" pitón de aluminio	112D
1½"	1½" hembra NPT	112DNS



112D

Pitones de Reemplazo

Macho NPT	Descripción	# de Parte
1¼"	Pitón de aluminio de reemplazo	1143A
1¼"	Pitón de latón opcional	1143B
1½"	Pitón de aluminio de reemplazo	1125A
Entrada Hembra NPT: 1½", salida: 1¼"	Pitón 1½" crimpado a 1¼"	1125A-125NPT
1½"	Pitón de latón opcional	1125B



112DNS