

Ensamblajes para Descarga de Carro-Tanques

Características:

- Cuerpo de construcción robusta en aluminio.
- Removible, manija para cargar fácilmente.
- Seguro y confiable - las válvulas no se abren a menos que estén propiamente conectadas.
- Múltiples configuraciones disponibles, consulte a Dixon®.

Ensamble con Adaptador de Desconexión en Seco MannTek



Medida de Adaptador	Medida Tuerca Giratoria	Aluminio # de Parte
4"	5"	ATC40ASSDDA

Ensamble con Adaptador API



Características:

- Resortes de acero inoxidable en el adaptador y acople para resistencia a la corrosión.

Medida de Adaptador	Medida Tuerca Giratoria	Aluminio # de Parte
4"	5"	ATC40ASSAPI

Adaptadores de Carro-Tanque

Los componentes que hacen estos ensambles no son intercambiables con acero inoxidable y otros materiales.

Características:

- Rosca 5" de carro-tanque estándar.
- Se envía con empaque nitrilo en el extremo roscado.



oreja de balancín



oreja de perno

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón # de Parte	Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200-TCA-AL	---	---	200-TCA-SS
3"	300-TCA-AL	300-TCA-BR	300-TCA-MI	300-TCA-SS
4"	400-TCA-AL	400-TCA-BR	---	400-TCA-SS

Giratoria 45°

Características:

- Rosca 5" de carro-tanque estándar.
- Adaptador 45° de carro-tanque giratorio.
- La unidad tiene manijas largas, tuerca giratoria y anillo de retención giratorio.
- Se envía con empaque nitrilo en el extremo roscado.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
4"	40A-45TCAL