



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 1 4 8

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Enchufe Checkmate Plug-n-Play para Sistema de Retención / Sobrellenado



Aplicación:

• La razón por la que muchos sistemas de sobrellenado fallan es porque el sensor está mal sellado y por que las conexiones de cableado son deficientes. El amperaje requerido dentro del sistema de sobrellenado es tan bajo que las conexiones de cable mal ensambladas o corroídas tienden a fallar (la baja corriente no puede pasar por corrosión o conexiones deficientes). Para eliminar la posibilidad de problemas en el sistema de cableado, Dixon® introdujo el sistema FloTech Plug-n-Play. Todas las conexiones de los cables están precableadas y probadas en fábrica con cables y enchufes de alta calidad resistentes a la intemperie. La instalación del sistema Plug-n-Play requiere una fracción del tiempo de instalación en comparación con los sistemas convencionales, simplemente monte todos los componentes y conéctelos.

Estándares:

• Fabricado bajo la norma API RP-1004 del American Petroleum Institute, que permite la intercambiabilidad.

Materiales:

• Depende de los componentes, vea cada sección de productos.

Características y Beneficios:

- Los cables pre-cableados y los enchufes de los sensores, el arnés de cableado, el monitor integrado y los enchufes hacen que instalar nuestro sistema sea más sencillo.
- Conexiones seguras y resistentes a la intemperie todo el tiempo eliminan la posibilidad de conexiones de cableado deficiente. Superan las pruebas de niebla salina IP67 y DIN40050.
- Fácil instalación: simplemente monta los componentes y conecta.
- Compatible con biocombustibles hasta E100 (100% etanol) y B100 (100% de biodiésel).

Monitores con Socket Doble

Características y Beneficios:

- Socket óptico (azul) y termistor (verde) integrados.
- Requiere menos espacio que las piezas por separado.
- Precableado y probado desde fábrica con enchufes Plug-n-Play, elimina horas de trabajo conectando cables prensados y elimina preocupaciones asociadas con problemas de conectividad.
- Incluye portafusibles hermético, todo el equipo de acero inoxidable y bloques de terminales que previenen la corrosión.
- Salida de relé configurable de alta corriente para bomba o control de señal.
- La pantalla codificada por colores se muestra bien en los tráilers.
- Estándar incluye en sockets los anillos de Ranuras FloTech en acero inoxidable con garantía de por vida.

Opciones Integradas Disponibles:

- Solo para monitoreo de sobrellenado, o ambos sobrellenado y monitoreo de fondo (retención).
- Tornillo de aterrizaje precableado.
- Sensor de presión precableado que se puede usar para enclavar frenos o conductos de ventilación de vapor.
- Módulo de identificación de remolque precableado.
- Cable de alimentación dual pin macho precableado.



# de Parte	Conexión Plug-n-Play		Disponible con Accesorios Instalados					Sockets	
	Sobrellenado Superior	Sobrellenado Fondo	Tornillo Aterrizaje	Sensor de Presión	Módulo de Identificación	Cable de alimentación Dual	Anillos de Acero Inoxidable	Óptico	Termistor
FT208-390							✓	6 contactos, 3 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J
FT208-390G			✓				✓		
FT208-390GS			✓	✓			✓		
FT208-390GST			✓	✓	✓		✓		
FT208-390GT			✓		✓		✓		