



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 116

CAPÍTULO C · CONEXIONES PARA DESCONEXIÓN EN SECO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Sistema FloMAX para Suministro de Diésel

Boquilla para Diésel No-Intercambiable

Aplicación:

- Utilizado en el despacho de diésel.

Características:

- 1½" hembra NPT
- El diseño previene de la contaminación.
- Conecta a receptores no-intercambiables.
- Diseño de cierre por balines.



Descripción	# de Parte
Boquilla para combustible	FN600BL-NI

Receptor para Diésel No-Intercambiable

Aplicación:

- Utilizado en el despacho de combustible diésel.

Características:

- El diseño previene de la contaminación.
- Conecta a boquillas no-intercambiables.
- Diseño de cierre por balines.



Descripción	Aluminio Anodizado # de Parte
Receptor de una pieza con tapa	FRA-NI-C

Boquilla para Diésel de 2"

Características:

- Flujo máximo de 400 GPM.
- 2" hembra NPT.
- Balines de acero inoxidable.
- Ensamble removible.

Materiales:

- Carcasa: Aluminio.
- Componentes fijos: Aluminio anodizado.
- Componentes internos: Acero inoxidable.
- Bushings: Delron®.

Boquillas para Diésel



Descripción	# de Parte
2" Boquilla para combustible	FX1500 ¹
2" Boquilla para combustible - con tapa	FX1500P ¹
2" Boquilla para combustible - con giratoria	FX1500S ¹
2" Boquilla para combustible - con giratoria y tapa	FX1500SP ¹
2" Tapa para boquilla	FX1500PLUG

¹ Debe ser utilizado con venteos de alto flujo, se encuentra en la página 115.

Receptores para Diésel



Descripción	# de Parte
2" Receptor de combustible diésel	FRX
2" Receptor de combustible diésel con tapa	FRX-C
2" Tapa para receptor	FRXCAP