



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 1 6 7

CAPÍTULO T · CONEXIONES PARA AUTOTANQUES Y TOLVAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Cable de Descarga Compatible con API

Aplicación:

- Los cables API se utilizan para conectar el autotanque al monitor del rack de carga.

Estándares:

- Cables intercambiables con Civacon.

Materiales:

- Enchufes de nailon reforzado con contactos y componentes de acero inoxidable, cable para servicio pesado con cubierta de seguridad color anaranjado.

Características y Beneficios:

- FT600 y FT620 son compatibles con el sensor óptico y termistor API.
- Cable espiral o recto disponible.
- Recubrimiento de seguridad color anaranjado según requerimientos para productos peligrosos.
- El cable está unido mecánicamente y tiene resistencia superior a la abrasión y aceite.
- Enchufe en color azul (óptico) y verde (termistor).
- Contactos de acero inoxidable 316 resistentes a la corrosión.

Ensamblajes de Cable Óptico API

# de Parte	Descripción
FT620	Enchufe azul de 6 contactos y 3 ranuras-J, en cable espiral azul de 30'
FT620S	Enchufe azul de 6 contactos y 3 ranuras-J, en cable recto azul de 20'
FT620D	Enchufe azul óptico con cable de 30' y conexiones D breakaway de aluminio
FT620P	Enchufe azul con 6 contactos de pin y 3 ranuras-J en cable espiral de 30' y enchufe J560 de 7 pins de aluminio
FT620SP	Enchufe Óptico API, enchufe de aluminio J560 con Cable recto de 30'
FT620X620	Cable óptico dual
FT621	Reemplazo de ensamble de enchufe azul con 6 pins de contacto y 3 ranuras-J
FT622	Reemplazo de cable espiral azul de 30', 6 conductores ópticos
FT623	Soporte de almacenamiento
FT624	Reemplazo de cable recto azul de 20', 6 conductores ópticos



FT620

Tome como referencia las tablas de las páginas 1173 para números de parte de otros fabricantes.