

Receptores de Diésel de Llenado por Gravedad

Característica:

- Se utiliza con FN600 o FN600BL para convertir a llenado por gravedad.

Medida	Descripción	# de Parte
1 3/8"	recto	GFR-0
1 3/8"	45°	GFR-45
1 3/8"	90°	GFR-90
1"	recto	GFR1-0
1"	45°	GFR1-45
1"	90°	GFR1-90



GFR-0



GFR-90

C

Ventoe de Combustible

Características:

- 2" macho NPT.
- Tapa de molde brinda mayor resistencia al impacto.
- Construcción metálica.
- Conducto de balines rígido para un mejor sellado.
- Disponible con: Salida roscada, mitad de acople y montura anti-vandalismo.

Descripción	# de Parte
Ventoe con tubo 5"	VT
Ventoe con tubo 7"	VT7
Ventoe con tubo 9"	VT9
Ventoe con tubo 5" y salida roscada	VTT



VT



VTT

Venteos de Combustible de Alto Flujo

Característica:

- Tubos de 7" disponibles, contacte a Dixon® para más información.

Descripción	# de Parte
Ventoe de alto flujo con tubo 5"	VTX
Ventoe de alto flujo con tubo 9"	VTX-9



Conectores Giratorios para Diésel

Características:

- Base roscada de acero inoxidable.
- Tuerca hembra roscada anodizada color negro.
- O-rings de fluorosilicón.

Medida de Rosca	Descripción	# de Parte
1 1/2" macho NPT x 1 1/2" hembra NPT	Estándar	FNS
2" macho NPT x 1 1/2" hembra NPT	Estándar	FNS2
1 1/2" hembra NPT x 1 1/2" hembra NPT	Doble	FNSID
1 1/2" macho NPS x 1 1/2" hembra NPT	Estándar	FN600S ¹

¹ Utilizado con FN600 o FN600BL.



FNS - estándar



FNSID - doble