La Conexión Correcta[MR]

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 1213

CAPÍTULO U · MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

SUMINREGIO INDUSTRIAL

Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Cable de Seguridad King

Aplicación:
- Ideal para utilizarse en aplicaciones de alta presión de trabajo tales como aire, agua, hidráulicos y lodo.

Características:
- Los cables de seguridad King Whipsock mantiene la manguera bajo control en caso de presentarse una falla en el ensamble de alta presión.
- Los puntos de anclaje eliminan el latigazo.
- Toma en cuenta que los puntos de anclaje soporten la presión de la aplicación.
- Malla tejida de acero galvanizado que cubre la superficie de la manguera previniendo latigueo, abrasión y desgaste.
- Los anclajes de grillete a grillete o grillete a base rígida reducen el latigueo de la manguera al ocurrir una falla en el ensamble.
- Contacte a Dixon® para aclarar dudas respecto a presiones de trabajo, disponibilidad y configuraciones personalizadas.

Materiales:
- Cable de seguridad: Acero al carbón galvanizado.
- Férulas: Aluminio.

KSW32

KSW40

Medida	Rango D.E.	Longitud	Presión de Trabajo Max PSI	# de Parte
3/8"	.315" - .5512"	15.75"	**5000**	KSW06
1/2"	.5512" - .7874"	21.65"	**3000**	KSW08
3/4"	.7874" - 1.181"	25.20"	**2000**	KSW12
1"	1.181" - 1.575"	34.25"	**1500**	KSW16
1-1/4"	1.575" - 1.969"	38.19"	**1000**	KSW20
1-1/2"	1.969" - 2.362"	49.21"	**700**	KSW24
2"	2.362" - 2.756"	51.18"	**1300**	KSW32
2-1/2"	2.756" - 3.346"	53.15"	**800**	KSW40
3"	3.346" - 3.937"	72.44"	**750**	KSW48
3-1/2"	3.937" - 4.724"	72.05"	**550**	KSW56
4"	4.724" - 5.512"	86.61"	**550**	KSW64
6"	5.512" - 7.087"	93.31"	**250**	KSW96

Grilletes de Seguridad King

Aplicaciones:
- Se utilizan dos grilletes para anclar el cable de seguridad King Whipsock.
- Asegura ambos grilletes a una base rígida para reducir el latigueo de la manguera en caso de presentarse alguna falla con el ensamble para alta presión.

Características:
- Se recomienda utilizar perno, tuerca y tornillo estilo pasador.
- La carga de trabajo debe estar especificada para la aplicación.

Medida	Carga de trabajo	Cable de seguridad	Micro aleación de acero # de Parte
5/16"	3/4 ton (1000 lbs)	KSW06-KSW12	KSS04
7/16"	1-1/2 ton (3000 lbs)	KSW16-KSW40	KSS06
5/8"	3-1/4 ton (6000 lbs)	KSW48-KSW96	KSS08

U