

Guía de Recomendaciones de Crimpado para Conexiones Rápidas y Niples Botella

D.I. Manguera	Acoples Leva y Ranura # de Parte	Adaptadores Leva y Ranura # de Parte	Niples King (Niples Botella) # de Parte	Mangas y Férulas # de Parte	Rangos de Manguera Pulgadas		D.E. Manguera Pulgadas	Diámetro de Crimpado Pulgadas (± 0.005")
					Desde	Hasta		
4"	400-C-AL 400-C-BR 400-C-SS RC400EZCR G400-C-ALCR G400-C-BRCR G400-C-SSCR	400-E-AL 400-E-BR 400-E-SS G400-E-ALCR G400-E-BRCR G400-E-SSCR	STC40CS RST40CS STV40CS RSTV40CS STB40CS RSTB40CS	CS400-1xx CF400-1xx	4 13/64	4 16/64	4 13/64	4.333
							4 14/64	4.345
							4 15/64	4.357
							4 16/64	4.370
				CS400-2xx CF400-2xx	4 17/64	4 20/64	4 17/64	4.384
							4 18/64	4.396
							4 19/64	4.409
							4 20/64	4.421
				CS400-3xx CF400-3xx	4 21/64	4 24/64	4 21/64	4.433
							4 22/64	4.445
							4 23/64	4.457
							4 24/64	4.470
				CS400-4xx CF400-4xx	4 25/64	4 28/64	4 25/64	4.486
							4 26/64	4.498
							4 27/64	4.510
							4 28/64	4.523
				CS400-5xx CF400-5xx	4 29/64	4 32/64	4 29/64	4.535
							4 30/64	4.547
							4 31/64	4.560
							4 32/64	4.572
				CS400-6xx CF400-6xx	4 33/64	4 36/64	4 33/64	4.584
							4 34/64	4.597
							4 35/64	4.609
							4 36/64	4.621
				CS400-7xx CF400-7xx	4 37/64	4 40/64	4 37/64	4.634
							4 38/64	4.646
							4 39/64	4.658
							4 40/64	4.671
				CS400-8xx CF400-8xx	4 41/64	4 44/64	4 41/64	4.683
							4 42/64	4.695
							4 43/64	4.708
							4 44/64	4.720
				CS400-9xx CF400-9xx	4 45/64	4 48/64	4 45/64	4.732
							4 46/64	4.745
							4 47/64	4.757
							4 48/64	4.770
				CS400-10xx CF400-10xx	4 49/64	4 52/64	4 49/64	4.782
							4 50/64	4.794
							4 51/64	4.807
							4 52/64	4.819
				CS400-11xx CF400-11xx	4 53/64	4 56/64	4 53/64	4.831
							4 54/64	4.844
							4 55/64	4.856
							4 56/64	4.868
				CS400-12xx CF400-12xx	4 57/64	4 60/64	4 57/64	4.881
							4 58/64	4.893
							4 59/64	4.905
							4 60/64	4.918
				CS400-13xx CF400-13xx	4 61/64	5	4 61/64	4.930
							4 62/64	4.942
							4 63/64	4.955
							5	4.967
				CS400-14xx CF400-14xx	5 1/64	5 4/64	5 1/64	4.979
							5 2/64	4.992
							5 3/64	5.004
							5 4/64	5.016
				CS400-15xx CF400-15xx	5 5/64	5 8/64	5 5/64	5.029
							5 6/64	5.041
							5 7/64	5.053
							5 8/64	5.066
				CS400-16xx CF400-16xx	5 9/64	5 12/64	5 9/64	5.078
							5 10/64	5.090
							5 11/64	5.103
							5 12/64	5.115