

Guía de Recomendaciones de Crimpado para Conexiones Rápidas y Niples Botella

D.I. Manguera	Acoples Leva y Ranura # de Parte	Adaptadores Leva y Ranura # de Parte	Niples King (Niples Botella) # de Parte	Mangas y Féculas # de Parte	Rangos de Manguera Pulgadas		D.E. Manguera Pulgadas	Diámetro de Crimpado Pulgadas (± 0.005")
					Desde	Hasta		
6"	600-C-AL 600-C-BR 600-C-SS RC600EZCR G600-C-ALCR G600-C-BRCR G600-C-SSCR	600-E-AL 600-E-BR 600-E-SS G600-E-ALCR G600-E-BRCR G600-E-SSCR	STC60CS RST60CS STV60CS RSTV60CS STB60CS RSTB60CS	CS600-1xx CF600-1xx	6 21/64	6 28/64	6 21/64	6.504
							6 22/64	6.516
							6 23/64	6.528
							6 24/64	6.541
							6 25/64	6.553
							6 26/64	6.565
							6 27/64	6.577
							6 28/64	6.589
							6 29/64	6.606
							6 30/64	6.618
				CS600-2xx CF600-2xx	6 29/64	6 36/64	6 31/64	6.631
							6 32/64	6.643
							6 33/64	6.655
							6 34/64	6.668
							6 35/64	6.680
							6 36/64	6.692
							6 37/64	6.705
							6 38/64	6.717
							6 39/64	6.729
							6 40/64	6.742
				CS600-3xx CF600-3xx	6 37/64	6 44/64	6 41/64	6.754
							6 42/64	6.766
							6 43/64	6.779
							6 44/64	6.791
							6 45/64	6.803
							6 46/64	6.816
							6 47/64	6.828
							6 48/64	6.841
							6 49/64	6.853
							6 50/64	6.865
				CS600-4xx CF600-4xx	6 45/64	6 52/64	6 51/64	6.878
							6 52/64	6.890
							6 53/64	6.902
							6 54/64	6.915
							6 55/64	6.927
							6 56/64	6.939
							6 57/64	6.952
							6 58/64	6.964
							6 59/64	6.976
							6 60/64	6.989
				CS600-5xx CF600-5xx	6 53/64	6 60/64	6 61/64	7.001
							6 62/64	7.013
							6 63/64	7.026
							7	7.038
							7 1/64	7.050
							7 2/64	7.063
							7 3/64	7.075
							7 4/64	7.087
							7 5/64	7.100
							7 6/64	7.112
				CS600-6xx CF600-6xx	6 61/64	7 4/64	7 7/64	7.124
							7 8/64	7.137
							7 9/64	7.149
							7 10/64	7.161
							7 11/64	7.174
							7 12/64	7.186
							7 13/64	7.198
							7 14/64	7.211
							7 15/64	7.223
							7 16/64	7.236
				CS600-7xx CF600-7xx	7 5/64	7 12/64	7 17/64	7.248
							7 18/64	7.260
							7 19/64	7.273
							7 20/64	7.285
							7 21/64	7.297
							7 22/64	7.310
							7 23/64	7.322
							7 24/64	7.334
							7 25/64	7.347
							7 26/64	7.359
				CS600-8xx CF600-8xx	7 13/64	7 20/64	7 27/64	7.371
							7 28/64	7.384
							7 29/64	7.396
							7 30/64	7.408
							7 31/64	7.420
							7 32/64	7.432
							7 33/64	7.444
							7 34/64	7.456
							7 35/64	7.468
							7 36/64	7.480
				CS600-9xx CF600-9xx	7 21/64	7 28/64	7 37/64	7.492
							7 38/64	7.504
							7 39/64	7.516
							7 40/64	7.528
							7 41/64	7.540
							7 42/64	7.552
							7 43/64	7.564
							7 44/64	7.576
							7 45/64	7.588
							7 46/64	7.600