



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 4 6

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Globales Air King™

Características:

- Incluye clip de seguridad y sello de hule, # de Parte AWR4.
- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Puede utilizarse con abrazaderas Boss, páginas 135 y 136.
- No deben utilizarse en servicio con vapor.
- Debe utilizar los clips de seguridad, los clips de seguridad son para todas las medidas de acoples de 2-orejas y 4-orejas Air King™, vea la página 152.



2-Garras Extremo de Manguera

Medida	Acero Platinado # de Parte	Latón # de Parte
3/8"	---	GABH
1/2"	GAM1	GAB1
3/4"	GAM6	GAB6
1"	GAM11	GAB11



GAM6

2-Garras Extremo Macho NPT

Medida	Acero Platinado # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	GAM2	GAB2
3/4"	GAM7	GAB7
1"	GAM12	GAB12



GAB7

2-Garras Extremo Hembra NPT

Medida	Acero Platinado # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	GAM3	GAB3
3/4"	GAM8	GAB8
1"	GAM13	GAB13



GAM13

2-Garras Extremo Ciego

Acero Platinado # de Parte	Latón # de Parte
GAM0	GAB0



GAM0

2-Garras Conexión Triple

Acero Platinado # de Parte	Latón # de Parte
GAM10	GAB10



GAM10



Air King™ se utiliza únicamente para servicio de aire y agua. Precaución: ¡Nunca utilice los acoples Air King™ para servicio de vapor! En ninguna parte de este catálogo se menciona que este acople es apto para servicio con manguera de vapor.