



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**P Á G I N A 1 5 1**

---

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Férulas Air King™

### Características:

- Aspecto compacto de bajo perfil y de máxima retención.
- Diseño liviano.
- Puede ser crimpado.
- Diseñado para ser utilizado con conexiones Air King™ globales en páginas 146 y 147.
- Visita [dixonvalve.com](http://dixonvalve.com) para más información sobre dimensiones y especificaciones.

| Medida | D.I. Férula | Acero Platinado<br># de Parte |
|--------|-------------|-------------------------------|
| 1/2"   | 0.906"      | CCF0906                       |
| 3/4"   | 1.120"      | CCF1120                       |
|        | 1.149"      | CCF1149                       |
|        | 1.190"      | CCF1190                       |
|        | 1.218"      | CCF1218                       |
|        | 1.246"      | CCF1246                       |
|        | 1.438"      | CCF1438                       |
| 1"     | 1.469"      | CCF1469                       |
|        | 1.500"      | CCF1500                       |
|        | 1.531"      | CCF1531                       |



E

## Abrazaderas Air King™

### Características:

- Los valores de torque para abrazaderas están basados en pernos secos.
- Para utilizar con conexiones Air King™ de las páginas 146 y 147.



| D.I. Manguera | D.E. Manguera<br>de | a        | Hierro Platinado<br># de Parte | Torque<br>ft. lbs. |
|---------------|---------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 1/2"          | 1"                  | 1-12/64" | A4                             | 6                  |
| 3/4"          | 1-8/64"             | 1-20/64" | A9 <sup>2</sup>                | 21                 |
| 1"            | 1-20/64"            | 1-32/64" | A10 <sup>1,2</sup>             | 21                 |
| 1"            | 1-32/64"            | 1-52/64" | A14                            | 21                 |



<sup>1</sup> Puede ser utilizada en partes GAM6 y GAM11.

<sup>2</sup> Acero al carbón de fundición revestida.



Air King™ se utiliza únicamente para servicio de aire y agua. Precaución: ¡Nunca utilice los acoples Air King™ para servicio de vapor! En ninguna parte de este catálogo se menciona que este acople es apto para servicio con manguera de vapor.

