



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 5 2

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Accesorios Air King™

Características:

- El uso de clips de seguridad Air King™ es necesario para asegurar que los acoples universales no se desconecten por accidente.
- Un clip de seguridad Air King™ se requiere para cada acople universal Air King™.
- Se vende en paquetes solamente.

Clip de Seguridad Estándar

Características:

- La misma medida de clip puede ser utilizada para todas las medidas de acoples.



Diámetro de Cable	# de Parte	Cantidad
.080	AC1	25

Pin de Seguridad

Características:

- Para trabajo pesado.



Diámetro de Cable	# de Parte
.058	AKSP1
.091	AKSP25

Cable Sintético

Características:

- Cable sintético.
- Misma medida para todos los acoples.



de Parte
ACL8

Empaque de 2-Garras

Características:

- Acoples de 2 garras utilizan la misma medida de empaque, # de Parte AWR4, AWS6.
- Rango de temperatura para hule: -20°F a 160°F (-29°C a 71°C).
- Rango de temperatura para neopreno: -20°F a 190°F (-29°C a 88°C).
- El neopreno es resistente al aceite.



AWR4



AWS6



Material	Estilo	# de Parte
Hule	2 garras	AWR4 ¹
Neopreno	2 garras	AWS6

¹ Hecho de estireno-butadieno (SBR).

Empaque de 4-Garras

Características:

- Rango de temperatura de hule: -20°F a 160°F (-29°C a 71°C).
- Acoples de 4 garras utilizan la misma medida de empaque.



Material	Estilo	# de Parte
Hule	4 garras	AWR14