



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

---

**P Á G I N A 1 5 5**

---

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Acoples para Sand Blast (Chorro de Arena)

### Aplicaciones:

- Diseñados para usarse en mangueras sand blast.

### Características:

- Incluye tornillos
- Los sujetadores de boquilla tienen una rosca NPSM de 1¼".
- Valuado para **110 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- *El equipo para Sand Blast debe tener cables de seguridad King para manguera (página 153 y 154) y clips de seguridad para acoples de manguera.*



### Instalación:

- 1) El extremo de la manguera debe tener un corte escuadra (ángulo recto) que encaje adecuadamente contra la terminal de metal.
- 2) Sosteniendo firmemente la manguera, inserte los tornillos y enrósquelos totalmente, apretados de forma encontrada (**180°**) para que el acople quede centrado.
- 3) Después de haber puesto todos los tornillos, verifica que no hayan penetrado totalmente el espesor de la manguera.
- 4) Utilice clips de seguridad.

E

### Acople Rápido

| Tamaño Manguera | D.E. Manguera | Latón (Latón)<br># de Parte | Aluminio<br># de Parte |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 3/4"            | 1-1/2"        | BSB75                       | ASB75                  |
| 1"              | 1-7/8"        | BSB100                      | ASB100                 |
| 1-1/4"          | 2-5/32"       | BSB125                      | ASB125                 |
| 1-1/2"          | 2-3/8"        | BSB150                      | ASB150                 |



### Sujetador de Boquilla

| Tamaño Manguera | D.E. Manguera | Latón (Latón)<br># de Parte | Aluminio<br># de Parte |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 3/4"            | 1-1/2"        | BNH75                       | ANH75                  |
| 1"              | 1-7/8"        | BNH100                      | ANH100                 |
| 1-1/4"          | 2-5/32"       | BNH125                      | ANH125                 |
| 1-1/2"          | 2-3/8"        | BNH150                      | ANH150                 |



### Acople Roscado

| Tamaño Manguera | Latón (Latón)<br># de Parte | Aluminio<br># de Parte |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1-1/4"          | BSC125                      | ASC125                 |
| 1-1/2"          | BSC150                      | ASC150                 |



### Partes de Repuesto

| # de Parte | Descripción                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| SBG        | Empaque de reemplazo de nitrilo negro             |
| USBG       | Empaque de reemplazo de uretano                   |
| SBCS       | Tornillo de reemplazo, se vende en múltiplos de 8 |



Nitrilo negro



Uretano