



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 164

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Manifold Hexagonal Plano de Latón



Características:

- Diseñado para permanecer plano en el suelo distribuyendo aire a 3 líneas de trabajo.

(1) Entrada NPT	(3) Salidas NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	3122
3/8"	1/4"	3132
3/8"	3/8"	3133

"Y" para Compresor



Características:

- Convierte un suministro sencillo a una salida dual.

Hembra Entrada NPT (1)	(2) Machos Salidas NPT	Hierro # de Parte
1"	3/4"	Y10075

Lubricante con Anti-Congelante

Aplicación:

- Previene que la línea, herramienta neumática y el lubricante se congelen.

Características:

- Puede ser vertido directamente a la herramienta neumática o en lubricadores en-línea.
- Temperatura mínima -45°F (-43°C).

Medida	# de Parte
1 pinta	DATL016W
1 galón	DATL128W



Pinta



Galón

Lubricante para Herramienta Neumática

Aplicación:

- Lubricante de alta calidad formulado para prolongar la vida útil de las herramientas de aire, cilindros y accesorios.

Características:

- Peso: 10 lbs.
- Compuesto superior en desempeño a los lubricantes comunes.
- Evita el óxido y remueve la humedad mientras lubrica.
- No corrosivo, no reactivo y no se descompone.
- Incluye tapa con vertidor para prevención de derrames.
- Se utiliza con lubricadores en línea de la página 159.

Medida	# de Parte
1 pinta	DATL016
1 galón	DATL128



Pinta



Galón