



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**P Á G I N A 1 6 5**

---

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Válvulas de Seguridad para Compresor

### Aplicaciones:

- Para utilizarse en compresores.

### Características:

- Diseñadas para proteger compresores y contenedores de sobrecargas de presión.

### Especificaciones:

- Código ASME, certificadas por National Board.
- Certificación CSA B51-03.
- Temperatura máxima **400°F (204°C)**.

### Válvulas de Seguridad de Alta Capacidad

#### Características:

- Cuerpo de latón con esfera de acero inoxidable sobre un asiento de latón maquinado.

| Macho NPT | Presión Prefijada PSI | SCFM | Latón # de Parte    |
|-----------|-----------------------|------|---------------------|
| 1/2"      | 30                    | 73   | SV30HD <sup>1</sup> |
|           | 100                   | 208  | SV100HD             |
|           | 125                   | 254  | SV125HD             |
|           | 150                   | 300  | SV150HD             |
|           | 175                   | 346  | SV175HD             |
|           | 200                   | 391  | SV200HD             |

<sup>1</sup> Construido con asiento suave

### Válvulas de Seguridad Estándar

#### 1/4" Macho NPT

#### Características:

- Válvulas de latón: Cuerpo de latón con esfera de acero inoxidable y disco de silicón.
- Válvulas de acero inoxidable: Cuerpo de acero inoxidable con asiento suave.
- Bola de acero inoxidable, disco y bola de silicón.

| Male NPT | Presión Prefijada PSI | SCFM | Latón # de Parte | SCFM | Acero Inoxidable # de Parte |
|----------|-----------------------|------|------------------|------|-----------------------------|
| 1/4"     | 30                    | 30   | SV30             | 35   | SV30SS                      |
|          | 100                   | 90   | SV100            | 92   | SV100SS                     |
|          | 125                   | 110  | SV125            | 112  | SV125SS                     |
|          | 150                   | 130  | SV150            | 132  | SV150SS                     |
|          | 175                   | 150  | SV175            | 153  | SV175SS                     |
|          | 200                   | 170  | SV200            | 173  | SV200SS                     |

### Válvulas de Seguridad de Asiento Suave

#### 1/4" Macho NPT

#### Característica:

- Construido con barras de latón mecanizadas a precisión con un disco de silicón como sello.

| Macho NPT | Presión Prefijada PSI | SCFM | Latón # de Parte |
|-----------|-----------------------|------|------------------|
| 1/4"      | 100                   | 51   | KSV10-100        |
|           | 125                   | 62   | KSV10-125        |
|           | 150                   | 73   | KSV10-150        |
|           | 175                   | 84   | KSV10-175        |

#### Código ASME

Válvulas de seguridad certificadas por "National Board" que están diseñadas para proteger los tanques de presión de posibles sobrecargas.



Latón



Acero inoxidable

