



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 6 6

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas

Botón



Rosca	Latón # de Parte
1/4" NPT hembra	BV2F
1/4" NPT macho	BV2M

Conexión para Tanque de Compresor

Aplicaciones:

- Utilizado en compresores de aire y otras aplicaciones.

Características:

- Rosca en el vástago para válvula.



TFBV1S

TFBV2



TFBV1L



TFBV2HB

Conexión	Longitud	Niquelado # de Parte	Longitud	Latón # de Parte
1/8" NPT	.85"	TFBV1S	---	---
	1.24"	TFBV1L	---	---
1/4" NPT	1"	TFBV2	---	---
1/4" barba	---	---	1.57"	TFBV2HB

Grifo de Purga con Palanca



Aplicación:

- Para servicio de aire solamente.



Características:

- Presión máxima de trabajo: **30 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.



Hembra NPT	Macho NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	LDC2

Macho NPT	Macho NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	LDCM2

Hembra NPT	Hembra NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	LDCF2

Válvulas de Aguja

Características:

- Los asientos metal-a-metal brindan un sellado positivo permitiendo el ajuste del flujo.
- Diseñados para aplicaciones de aire y agua.
- Presión máxima de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Hembra x Hembra



Hembra NPT	Hembra NPT	Latón # de Parte
1/8"	1/8"	NV2F
1/4"	1/4"	NV4F

Macho x Macho



Macho NPT	Macho NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	NV4M