



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 7 2

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Pistola de Aire tipo Tifón de Alto Volumen



Características:

- Cuerpo de aluminio cromado.
- Control de flujo variable.
- Entrada: Hembra 1/4" NPT.
- 34 CFM a **125 PSI**.
- Cumple con estándares OSHA 1910.242 (B).

Descripción	# de Parte
Pistola sin extensión	TYP2501
Pistola con extensión 6"	TYP2501-6
Pistola con extensión 12"	TYP2501-12
Pistola con extensión 24"	TYP2501-24
Pistola con extensión 36"	TYP2501-36

Pistola de Aire con Lanza de Cañón

Aplicación:

- Puede utilizarse en aplicaciones fuera de planta, ideal para remover residuos grandes de suciedad.

Características:

- Entrada: Hembra 3/4" NPT.
- Presión de entrada mínima **90 PSI** en manguera 1/2".
- Flujo de 135 CFM a **100 PSI**.
- Extensión 48 .
- Cumple con estándares OSHA 1910.242 (B).



de Parte

9000-48S

Cople Sopleteador Neumático Industrial

Aplicación:

- Esta unidad es perfecta para operaciones de soldadura y carpintería, en las cuales la rebaba y el aserrín pueden obstruir la visibilidad en el área de trabajo.

Características:

- Se instala en la manguera y está listo para utilizarse como sopleteador o cople.
- Botón de fácil acción.
- 1/4" ARO con 1/4" hembra NPT.
- Trabaja conectado o desconectado de la herramienta.

Materiales:

- Cople: Latón y acero platinado.



Hembra NPT

1/4"

de Parte

CBG25



Utilice anteojos de seguridad cuando trabaje con pistolas de aire.