



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 7 6

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Giratorias de Esfera



Características:

- Construcción de latón y acero endurecido.
- Sellos O-ring.
- Acción oscilante para mayor flexibilidad al usarse con herramientas neumáticas.

Medidas de Manguera	Macho NPT	# de Parte
1/4"	1/4"	D444S
3/8"	1/4"	D446S

Conexiones Push-On Giratorias de Esfera



Características:

- Diseño especial de las barbas de la espiga para asegurar agarre en mangueras para aire tipo Push-On.

Medidas de Manguera	Macho NPT	# de Parte
3/8"	1/4"	D446SL

Conexiones Giratorias En-Línea



Características:

- Para servicio de aire.
- Presión de trabajo **250 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**, **35 PSI** mínimo.
- Conexión giratoria 360° para servicio pesado.




Macho NPT	Hembra NPT	Acero # de Parte
3/8"	1/2"	SV17
1/2"	1/2"	SV20
3/4"	3/4"	SV26



Características:

- Para servicio de aire.
- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.



Macho NPT	Hembra NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	D344R
3/8"	3/8"	D366R

Conexión Giratoria para Herramienta Neumática

Características:

- Giro de dos posiciones que permite a la manguera caer directamente al suelo.
- Presión de trabajo **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- No utilice con herramientas de impacto.



D344U



D346U, D348U

Medida	Aluminio # de Parte
1/4"	D344U ¹
3/8"	D346U
1/2"	D348U

¹ D344U es un compuesto que no deja marcas.