



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 177

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Giratorias de Vástago Doblado

Barbas para Manguera

Características:

- Rosca 7/8" compatible con las siguientes marcas de herramientas: Ingersoll-Rand, Thor, Black & Decker, Harper, Jet, Texas Pneumatic, Kent y Sullair
- Rosca 1/2" compatible con herramienta.
- Barbas para manguera 1/2".
- Presión de trabajo: **90 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Descripción	Acero # de Parte
Rosca 7/8" - 24 x 1/2" barba	ATS7812H
Rosca 1/2" NPT x 1/2" barba	ATS1212H



E

Rosca Hembra

Características:

- 7/8" se ajusta a la mayoría de las cinceladoras.
- 3/8" rosca hembra.
- Presión de trabajo: **90 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Descripción	Acero # de Parte
Rosca 7/8" - 24 x 3/8" Hembra NPT	ATS7838F



Rosca Macho

Características:

- 7/8" se ajusta a la mayoría de las cinceladoras.
- 3/8" rosca macho.
- Presión de trabajo: **90 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Descripción	Acero # de Parte
Rosca 7/8" - 24 x 3/8" Macho NPT	ATS7838M



Carrete para Manguera con Cigüeñal Manual

Características:

- Presión de trabajo: **3,000 PSI**.
- Temperatura máxima: **160°F (71°C)**.
- 3/8" salida, 3/8" entrada.
- Incluye manguera, bracket para montar y cigüeñal manual.
- Sostiene 100' de manguera de presión 3/8" .

Acero # de Parte
AR-REEL100

