



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 194

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones de Compresión

Tee de Unión

Características:

- Referencia SAE 060401 BA, SAEJ-512



Medida de Tubo 1 y 2	Medida de Tubo 3	Latón # de Parte
1/8"	1/8"	164C-02
3/16"	3/16"	264C-03
1/4"	1/4"	164C-04
5/16"	5/16"	164C-05
3/8"	3/8"	164C-06
1/2"	1/2"	164C-08
5/8"	5/8"	164C-10
1/2"	3/8"	164C-08-08-06

Tee de Flujo Macho

Características:

- Referencia SAE 060424 BA.



Medida de Tubo	Rosca de Tubería	Latón # de Parte
3/16"	1/8"	171C-0302
1/4"		171C-0402
1/4"	1/4"	171C-0404
3/8"		171C-0604

Tee Adaptador



Medida de Tubo	Rosca Macho	Rosca Hembra Recta	Latón # de Parte
1/4"	1/8"	7/16"-24	176C-0402

Tapón Sellador



Medida de Tubo	Latón # de Parte
1/4"	639C-04

Insertos



Medida de Tubo	Espesor de Pared	Latón C230 bajo plomo # de Parte	Acero inoxidable 302 o 304 # de Parte
1/8"	.016"	63PT-0216	----
	.023"	63PT-0223	----
3/16"	.040"	63PT-0340	----
	.040"	----	63PT-0440
1/4"	.062"	63PT-0462	----
	.040"	63PT-0540	----
5/16"	.062"	63PT-0562	----
	.062"	----	63PT-0662
3/8"	.062"	----	63PT-0862
1/2"	.062"	----	----
5/8"	.062"	63PT-1062	----

NOTA: Mangas de acetal e insertos de latón permiten a las conexiones de compresión ser utilizadas en tubing termoplástico de grados industriales.