



3" y 4"




6" y 8"



HUSM500SW-1



HUSF500SW



Conexiones Dixon Frac Macho con Tuerca

Medida	Figura	# de Parte
2"	200	HUM200200CS ¹
	206	HUM206200CS ²
3"	100	HUM100300CS ¹
	200	HUM200300CS ¹
4"	206	HUM206300CS ²
	100	HUM100400CS ¹
6"	200	HUM200400CS ¹
	206	HUM206400CS ²
8"	100	HUM100600CS ¹
	200	HUM200600CS ¹
	206	HUM206600CS ²
	100	HUM100800CS ¹
	200	HUM200800CS ¹
	206	HUM206800CS ²

¹ Incluye tuerca² Incluye tuerca y O-ring.

Conexiones para Servicio de Succión

Medida	Figura	Descripción	Acero Forjado # de Parte
5"	50	Unión de golpe socket soldable x macho de succión (incluye O-ring, no incluye tuerca)	HUSM500SW-1
		Unión de golpe socket soldable x hembra de succión	HUSF500SW
5"	N/A	Tuerca split, succión y descarga, negro	HUS500RN

O-Rings para Conexiones Dixon Frac

Medida	Figura	Nitrilo # de Parte
3"	206	O238BU
4"	206	O347BU
6"	206	O440BU
8"	206	O447BU

Férulas Cortas King Crimp™ para Conexiones Dixon Frac

Características:

- Acero al carbón platinado cédula 40 bajo estándares ASTM.
- Consulte a Dixon® para tamaños de férulas adicionales.



D.I. Manguera	D.E. Manguera		Espesor de Férula	D.I. de Férula	Medida Total de Férula	Acero al Carbón # de Parte
	de	a				
8"	8-29/64"	8-36/64"	.120"	8.625"	4.25"	CFS800-1CS
	8-37/64"	8-44/64"	.120"	8.750"	4.25"	CFS800-2CS
	8-45/64"	8-52/64"	.120"	8.875"	4.25"	CFS800-3CS
	8-53/64"	8-60/64"	.120"	9.000"	4.25"	CFS800-4CS
	8-61/64"	9-4/64"	.120"	9.125"	4.25"	CFS800-5CS
	9-5/64"	9-12/64"	.120"	9.250"	4.25"	CFS800-6CS
	9-13/64"	9-20/64"	.120"	9.375"	4.25"	CFS800-7CS
	9-21/64"	9-28/64"	.120"	9.500"	4.25"	CFS800-8CS