



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 2 0 9

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Legris Push-In Métricas Rosca Británica

Tee de Ramificación Macho

D.E. Tubo	Macho BSPT	Latón Niquelado / Nylon # de Parte
4 mm	1/8"	31080410
4 mm	1/4"	31080413
6 mm	1/8"	31080610
6 mm	1/4"	31080613
8 mm	1/8"	31080810
8 mm	1/4"	31080813



El cuerpo es orientable para propósitos de posicionamiento.

Tubing de Nylon

Características:

- Color traslucido.
- Resistente a hongos, abrasión, humedad y rayos UV.
- Rango de temperatura: -60°F a 200°F (-51°C a 93°C).

Medida		Espesor de Muro	Presión de Trabajo a 75°F (24°C)	Longitud	# de Parte
D.E.	D.I.				
4 mm	2.7 mm	.65 mm	350	25 m	1025P0400
6 mm	4 mm	1 mm	340	25 m	1025P0600
8 mm	6 mm	1 mm	250	25 m	1025P0800



Cortadores de tubing en la página 371.

Conectores de Rosca Macho

Características:

- Hexágo interno facilita el ensamble en lugares angostos.

D.E. Tubo	Rosca Macho	Latón Niquelado # de Parte
4 mm	M5	31010419
4 mm	1/8 BSPP	31010410
6 mm	M5	31010619
6 mm	1/8 BSPP	31010610
6 mm	1/4 BSPP	31010613
8 mm	1/8 BSPP	31010810
8 mm	1/4 BSPP	31010813
10 mm	1/4 BSPP	31011013



Unión Pasamuros

D.E. Tubo	D.E. Tubo	Nylon # de Parte
6 mm	6 mm	31160600



Unión

D.E. Tubo	D.E. Tubo	Nylon # de Parte
4 mm	6 mm	31060406
6 mm	6 mm	31060600
10 mm	10 mm	31061000

