



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 2 3 6

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Wilkerson FRLs

Filtro Coalescente Compacto Serie M16



Con guarda



Con guarda



Con guarda

Características:

- Elemento de 0.01 micrones tipo C.
- Tazón 2.7 oz.
- Puede ser instalado en sistema modular.
- Remueve neblina de aceite extremadamente fina, partículas de aceite y partículas microscópicas.
- Un filtro para línea neumática estándar debe ser instalado para prefiltrar cuando se usa un filtro coalescente.
- Opción de elementos filtrantes de 0.5 micras tipo B y 0.003 micras tipo D.
- El indicador de presión diferencial cambia de verde a rojo cuando pierde presión



Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación: **150 PSIG** (10.3 bar) y **32°F a 125°F** (0°C a 52°C).

Medida	Flujo (SCFM)	Con Tazón Transparente Compacto y Guarda	
		Purga Automática # de Parte	Purga Manual # de Parte
1/4"	37.0	M16-02A	M16-02M
3/8"	44.7	M16-03A	M16-03M
1/2"	46.1	M16-04A	M16-04M

Filtro Coalescente Compacto Serie M18

Características:

- Remueve agua, partículas de aceite y partículas contaminantes de hasta 0.01 mg/m³ con mínima presión de caída.
- Diseño y apariencia moderna.
- Peso ligero.
- Capacidad de alto flujo.
- Tazón 1.72 oz.

Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación: **150 PSIG** (10.3 bar) y **-13°F a 125°F** (-25°C a 52°C).

Medida	Flujo (SCFM)	Con Tazón Transparente Compacto y Guarda	
		Purga Automática # de Parte	Purga Manual # de Parte
1/4"	53	M18-02A	M18-02M
3/8"	36	M18-03A	M18-03M
1/2"	85	M18-04A	M18-04M

Filtro Coalescente Estándar Serie M26

Características:

- Elemento de 0.01micras tipo C.
- Tazón 1.7 oz.
- Puede ser instalado en sistema modular.

Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación: **150 PSIG** (10.3 bar) y **32°F a 125°F** (0°C a 52°C).

Medida	Flujo (SCFM)	Con Tazón Transparente y Guarda Estándar	
		Purga Automática # de Parte	Purga Manual # de Parte
1/4"	55.0	---	---
3/8"	65.5	M26-03A	---
1/2"	79.5	M26-04A	M26-04M

NOTA: Valores SCFM a **150 PSIG** de presión de entrada.



NOTA: Vea las páginas 254 - 257 para accesorios.

Los FRLs están diseñados para el servicio de aire a menos que se indique lo contrario.