



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 272

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Manómetro Mixto para Medir Presión y Vacío

Características:

- Exactitud $\pm 3-2-3\%$ ASME B40.1, Grado B.
- Caja de plástico ABS.
- Tubo Bourdon de bronce / socket de latón.
- Cristal policarbonato.
- Aguja de aluminio negro.



GL310

- Movimiento de latón con segmento de poliéster, diseñado para larga duración.
- Rango de temperatura: -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).

Carátula de 2½" Montaje Central Trasero de ¼"

Mercurio (Hg)	PSI	Gr. Mayor Hg / PSI	Gr. Men. Hg / PSI	Carátula PSI # de Parte	Carátula Dual # de Parte
30"	0-160	30 / 20	5 / 5	GC210	DGC210

Carátula de 2½" Montaje Inferior de ¼"

Mercurio (Hg)	PSI	Gr. Max. Hg / PSI	Gr. Men. Hg / PSI	Carátula PSI # de Parte	Carátula Dual # de Parte
30"	0-100	30 / 10	5 / 2	GL310	DGL310
30"	0-160	30 / 20	10 / 10	GL110	DGL110
30"	0-200	30 / 20	10 / 10	GL315	DGL315

Características:

- Exactitud $\pm 3-2-3\%$ ASME B40.1, Grado B.
- Caja de plástico ABS.
- Tubo Bourdon de bronce.
- Cristal policarbonato.
- Aguja de aluminio negro.



GL105

Vacuómetros

- Movimiento de latón con segmento de poliéster, diseñado para larga duración.
- Rango de temperatura: -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).

Carátula de 2" - Montaje Inferior de 1/4"

Mercurio (Hg)	Gr. Mayor Hg / PSI	Gr. Menor Hg / PSI	Carátula PSI # de Parte	Carátula Dual # de Parte
30"	5"	.5"	GL105	DGL105

Carátula de 2" - Montaje Central Trasero de 1/4"

Mercurio (Hg)	Gr. Mayor Hg / PSI	Gr. Menor Hg / PSI	Carátula PSI # de Parte	Carátula Dual # de Parte
30"	5"	.5"	GC205	DGC205

Carátula de 2½" - Montaje Inferior de 1/4"

Mercurio (Hg)	Gr. Mayor Hg / PSI	Gr. Menor Hg / PSI	Carátula PSI # de Parte	Carátula Dual # de Parte
30"	5"	.5"	GL305	DGL305

Manómetros de Latón para Soldar

Características:

- Exactitud $\pm 3-2-3\%$ ASME B40.100, Grado B.
- Caja de latón estirado y pulido.
- Ventana de policarbonato "twist-lock".
- Tubo Bourdon de aleación de cobre.

- "Use no oil" (no use aceite) en rojo en la carátula.
- Rango de temperatura: -40°F a 140°F (-40°C a 60°C)

Carátula de 2½" Montaje Inferior de 1/4"

PSI	Gr. Mayor Hg/PSI	Gr. Menor HG/PSI	# de Parte
0-30	5	.5	GBRW30
0-30	5	.5	GBRW30R ¹
0-60	10	1	GBRW60
0-100	20	2	GBRW100
0-200	50	5	GBRW200
0-400	100	10	GBRW400
0-600	100	10	GBRW600
0-4000	1000	100	GBRW4000

* Banda roja entre 15 a 30 PSI en manómetro GBRW30R.



GBRW4000