



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**P Á G I N A 2 7 5**

---

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Termómetros Bi-Metálicos de Bolsillo

### Características:

- Caja: Acero inoxidable 304, herméticamente sellada.
- Cristal: Policarbonato pesado.
- Vástago: Acero inoxidable serie 304.
- Ajuste externo: Tuerca hexagonal detrás de la caja.
- Elemento bimetalico: Activación sensible mediante hélice bimetalica.
- Amortiguación: Hélice bi-metálica revestida con silicón viscoso para minimizar oscilación de la aguja.
- Tamaño escala: Aproximadamente 2-1/8" (54mm).
- Exactitud: 1%.
- Estuche portátil: Estuche de polietileno con clip.



E

| Rango                   | # de Parte |
|-------------------------|------------|
| 0 - 220°F / -18 - 104°C | PT220      |
| 50 - 550°F / 10 - 288°C | PT550      |

## Termómetros Magnéticos

### Características:

- Caja: Acero 2" x 1/2".
- Carátula: Aluminio Pulido.
- Elemento bi-metal: Activación sensible mediante helice bi-metálica.
- Exactitud:  $\pm 2\%$ .

### Carátula de 2"


| Rango   | # de Parte |
|---------|------------|
| 0-250°F | MT250      |
| 0-500°F | MT500      |



## Thermo-Pozos Roscados de Acero Inoxidable 316

- Conexión macho 3/4" NPT.

| Dimensión 'A' | Dimensión 'B' | # de Parte  |
|---------------|---------------|-------------|
| 1-5/8"        | 2-1/2"        | 75TH2R015SS |
| 2-1/2"        | 4"            | 75TH2R025SS |
| 4-1/2"        | 6"            | 75TH2R045SS |
| 7-1/2"        | 9"            | 75TH2R075SS |



## Conexiones Dixon para Minería

Estas conexiones ligeras están diseñadas para aplicaciones en minería bajo tierra con servicio de aire o agua. Asiento cónico metal a metal, acero zincado. Disponible con tuerca hexagonal estándar o tuerca mariposa de hierro.



Hembra NPT x Rosca tuerca

| Tamaño | Vástago  | Tuerca Hexagonal | Spud Hembra |
|--------|----------|------------------|-------------|
| 3/8"   | ---      | ---              | MFFS06-16   |
| 1/2"   | MFS08-16 | MFN16            | ---         |
| 3/4"   | MFS12-16 | MFN16            | MFFS12-16   |
| 1"     | MFS16-16 | MFN16            | MFFS16-16   |
| 1 1/4" | MFS20-20 | MFN20            | ---         |
| 1 1/2" | MFS24-24 | MFN24            | ---         |
| 2"     | MFS32-32 | MFN32            | ---         |

NOTA: Spuds que terminan con -16 para usarse con MFN16.