



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 2 8 1

CAPÍTULO F · CONEXIONES DE VÁSTAGO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Niples de Combinación King Globales

- Recomendados para servicio de succión y descarga a baja presión de fluidos compatibles con los materiales de fabricación.
- **No diseñados para su uso con aire, nitrógeno u otros gases comprimidos en tamaño de 1-1/4" y mayores.**
- **No aptos para servicio de vapor.** ⚠
- *La presión de trabajo depende completamente de la aplicación, el modelo de la manguera y el método de sujeción utilizados. Consulte a Dixon® para recomendaciones de presión.*
- De acuerdo con el boletín de la R.M.A. (Rubber Manufacturers Association) para manguera de succión y descarga de aceite, un tramo acoplado de manguera en cualquier tamaño, debe ser probado a 1.5 veces la presión de trabajo y mantenido así por 15 minutos sin fuga o movimiento del acople.
- Para información adicional e instrucciones detalladas sobre procedimientos de prueba, vea el manual de la Asociación de Fabricantes de Hule (R.M.A.) de los Estados Unidos.

Extremo Rosca NPT

Medida	Acero Zincado # de Parte
1/2"	GSTC1
3/4"	GSTC5
1"	GSTC10
1-1/4"	GSTC15
1-1/2"	GSTC20
2"	GSTC25
2-1/2"	GSTC30
3"	GSTC35
4"	GSTC40
5"	GSTC50
6"	GSTC60



NOTA: Las conexiones, férulas y mangas King Crimp® pueden encontrarse en las páginas 11 - 14.



Extremo Biselado

Medida	Acero No Zincado # de Parte
1/2"	GSTB1
3/4"	GSTB5
1"	GSTB10
1-1/4"	GSTB15
1-1/2"	GSTB20
2"	GSTB25
2-1/2"	GSTB30
3"	GSTB35
4"	GSTB40
5"	GSTB50
6"	GSTB60



Extremo Ranurado

Medida	Acero Zincado # de Parte
1"	GSTVC10
1-1/4"	GSTVC15
1-1/2"	GSTVC20
2"	GSTVC25
2-1/2"	GSTVC30
3"	GSTVC35
4"	GSTVC40
5"	GSTVC50
6"	GSTVC60