



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 2 8 5

CAPÍTULO F · CONEXIONES DE VÁSTAGO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Niples King Bridados

Brida ASA 150# x Vástago para Manguera

Tamaño	Acero # de Parte	Acero Inoxidable 316 Estándar # de Parte
1½"	FST20	RFST20
2"	FST25	RFST25
3"	FST35	RFST35
4"	FST40	RFST40
6"	FST60	RFST60
8"	FST80	RFST80
10"	FST100	RFST100
12"	FST120	RFST120



F

Niples Escotados Recuperables para Conexiones Bridadas

Características:

- Cuando se utilizan con férulas escotadas, estas conexiones pueden suajarse o crimparse sobre la manguera, proporcionando así una mejor retención del vástago a mayor presión.
- El vástago puede recuperarse de una manguera dañada retirando la férula sin comprometer el conector.
- Utilizan las mismas férulas que las conexiones escotadas estilo leva y ranura.

Niples Escotados Recuperables

Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1-1/2"	RN150NO
2"	RN200NO
3"	RN300NO



Férulas Escotadas

Tamaño	D.E. Manguera		Acero Inoxidable 304 # de Parte
	desde	hasta	
1-1/2"	1-60/64"	2-12/64"	GAS2334NO
	2-4/64"	2-22/64"	GAS2370NO
2"	2-30/64"	2-44/64"	GAS2709NO
	2-42/64"	2-54/64"	GAS2885NO
2-1/2"	2-54/64"	3"	GAS3012NO
	3-1/64"	3-13/64"	---
3"	3-30/64"	3-46/64"	GAS3760NO
	3-47/64"	3-54/64"	GAS3885NO
4"	4-40/64"	4-47/64"	GAS5010NO

- * Empujadores especiales requeridos para prensa RAM.
 1½" vástago - RN150NOPUSH
 2" vástago - RN200NOPUSH
 2½" vástago - RN250NOPUSH
 3" vástago - RN300NOPUSH
 4" vástago - RN400NOPUSH

NOTA: Los vástagos son para usarse con bridas "Lap - Joint" que se encuentra en la sección "R" de este catálogo en la página 1036.



Vástagos Dixon® y férulas están diseñados específicamente para ser utilizados en conjunto como un sistema de acoplamiento. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por razones de seguridad, no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con productos Dixon® Holedall.

