



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 3 1 1

CAPÍTULO G · MANGUERAS DE JARDÍN Y ACCESORIOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Niple Fijo

Especificaciones:

- Presión de trabajo: **3650 PSI**.
- **7.8 GPM**.
- Máxima temperatura: **300°F (149°C)**.

Niple Rápido Fijo de 1/4"

Descripción	# de Parte
Hembra 1/4" x 22 mm x macho 1.5 mm	AL454 ¹

¹ Para usar con **AL453** y **AL9**.

Descripción	# de Parte
Macho 1/4" x 22 mm x macho 1.5 mm	AL455F ²

² Para usar con **AL462** solamente.

Niple Rápido Fijo de 3/8"

Descripción	# de Parte
Hembra 3/8" x 22 mm x macho 1.5 mm	AL456 ¹

¹ Para usar con **AL453** y **AL9**.

Descripción	Latón Niquelado # de Parte
Niple hembra 3/8" x macho 1/2"	AL464 ²

² Para usar con **AL462** solamente.

Boquilla para Alcantarillas

Especificaciones

- Presión de trabajo: **3625 PSI**.
- Temperatura máxima: **300°F (149°C)**.

Medida	Orificio	Acero Inoxidable 303 # de Parte
3/8"	4.5 mm	SWNZ380-045
	5 mm	SWNZ380-050

Boquillas de Inyección

Características:

- Diseñado para inyectar soluciones de limpieza en líneas de descarga de alta presión.
- Entrada y salida macho de 3/8".

Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo: **4500 PSI**.

Descripción	Orificio	Flujo (GPM)	# de Parte
Ajustable	1.8 mm	2 - 8	AL472
Ajustable	2.1 mm	3 - 8	AL477
Ajustable	2.3 mm	4 - 8	AL478

Colador de Línea

Características:

- Entrada hembra 1/2", salida macho 1/2".
- Filtro de malla de .60 micras.
- 2 puertos laterales de 1/4" adicionales.

Especificaciones:

- Presión de trabajo: **180 PSI**.
- **8 GPM** máximo.

Aluminio
de Parte

AR3000-A2



AL477

