

## Válvulas de Desahogo

La válvula de desahogo automáticamente alivia la presión de la bomba al cerrarla.

### Características:

- Temperatura hasta **190°F (88°C)**.
- Entrada: (2) hembras 3/8" NPT.
- Salida: Hembra 3/8" NPT.
- By-pass: (2) hembras 3/8".
- Puerto de manómetro: Hembra 1/4".

| # de Parte | Descripción      | GPM              | PSI de Operación |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| AL605      | Resorte naranja  | 8 galones máximo | 2,320            |
| AL606      | Resorte plateado | 8 galones máximo | 3,650            |
| AL607      | Resorte gris     | 8 galones máximo | 4,500            |



## Válvulas de Alivio Térmico

### Características:

- Temperatura hasta **190°F (88°C)**.
- Salida macho de 3/8".
- By-pass hembra de 3/8".
- Entrada hembra de 3/8".

| # de Parte | Descripción               | GPM | PSI de Operación |
|------------|---------------------------|-----|------------------|
| AR20831    | VR-35 válvula de desahogo | 9   | 5,100            |



### Características:

- Presión de operación: **200 PSI**.
- Temperatura hasta **140°F (60°C)**.
- Entrada macho 1/2".

| # de Parte |
|------------|
| TPP140     |



## Válvula de Disparo de Seguridad

### Características:

- Presión de operación: **1,000 a 4,000 PSI**.
- Temperatura hasta **140°F (60°C)**.
- Entrada macho 3/8".
- **5 GPM**.

| # de Parte |
|------------|
| AR5000-1   |



## Válvula de Disparo de Equilibrio

### Características:

- Presión de operación: **4,000 PSI**.
- Temperatura hasta **195°F (90°C)**.
- **6.6 GPM**.
- Salida, entrada hembra de 3/8".
- By-pass hembra de 3/8".

| # de Parte |
|------------|
| AL702      |



## Válvula de Lavado a Presión

### Características:

- La manija en forma de cuña de acero inoxidable 304 proporciona una operación fácil
- El cierre rápido del agua permite cambiar fácilmente las pistolas de lavado a presión

### Especificaciones

- Máxima presión de operación: **5,500 PSI**
- Máxima temperatura: **212°F (100°C)**

| Medida Hembra | Longitud | Flujo (GPM) | Sello | Acero Inoxidable 304<br># de Parte |
|---------------|----------|-------------|-------|------------------------------------|
| 3/8"-18 NPT   | 2.933"   | 12          | FKM   | PWV38                              |

