



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 1 6

CAPÍTULO G · MANGUERAS DE JARDÍN Y ACCESORIOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones para Manguera de Jardín y Accesorios

Boquillas para Agua de Flujo Potente en Latón/Hule


Características:

- Cuerpo de latón y cubierta de hule.
- Diseño ergonómico.
- Control de flujo integrado.
- Patrón de chorro ajustable.
- Perilla grande de fácil ajuste.

Tamaño de Rosca	# de Parte
3/4" GHT	PNB75GHT

Boquilla para Agua con Aislante Térmico


Características:

- Válvula y tuerca de ajuste de latón robusto.
- Clip que mantiene cualquier patrón de rocío.
- Cuerpo de zinc cromado.
- Mango de nylon robusto tipo industrial.
- Guarda de hule en el mango.
- Rosca GHT.
- Agua caliente hasta 180°F (82°C).

Tamaño de Rosca	# de Parte
3/4" GHT	SN75

Boquillas para Agua con Mango de Pistola


Características:

- Cuerpo metalizado de zinc para servicio pesado.
- Clip que mantiene cualquier patrón de rocío.
- Palanca de fácil acción "abrir/cerrar".
- Válvula de tuerca de ajuste de latón.
- Resorte de acero inoxidable con empaquetadura permanente.
- Guarda de hule en el mango.

Tamaño de Rosca	# de Parte
3/4" GHT	CSN75

Boquilla para Agua Caliente de Trabajo Pesado


Características

- Valuado para agua caliente.
- La carcasa ThermoGuard protege las manos del calor y mantiene el comfort en aplicaciones de trabajo pesado.
- Punta rociadora de latón resistente a condiciones extremas.
- La punta frontal se ajusta para rocío jet o lavado ligero.
- El control de flujo permite elegir la fuerza del chorro de agua.

Material:

- Construcción zincada para trabajo pesado.

Medida de Rosca	# de Parte
3/4" GHT	PHDN75

Boquilla para Neblina


Características:

- Policarbonato rojo con vástago de latón.
- Ajuste chorro directo hasta neblina.
- Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°C (21°C).

Tamaño de Rosca	Chorro directo a 100 PSI	45° Rocío GPM a 100 PSI	120° Rocío GPM a 100 PSI	# de Parte
3/4" GHT	20	25.1	30.9	FNB75GHT