

Válvula GHT Recta



Características:

- Válvula de cierre cubierta de polvo de zinc.
- Temperatura máxima: **160°F (71°C)** (agua caliente).
- Uso recomendado: **100°F (38°C)**.
- Presión de trabajo: **60 PSI**.

de Parte

GHV

Válvula GHT de Bola



Características:

- Latón forjado.
- Temperatura máxima: **140°F (60°C)** (agua caliente).
- Presión de trabajo: **100 PSI**.

de Parte

500GHV

Válvula GHT Gemela



Características:

- Válvula de cierre cubierta de polvo de zinc.
- Temperatura máxima: **160°F (71°C)** (agua caliente).
- Uso recomendado: **100°F (38°C)**.
- Presión de trabajo: **60 PSI**.

de Parte

GHYV

Válvula "Y" para Manguera



Características:

- Latón forjado.
- Válvula Y doble, entrada giratoria - con roscas Higbie para prevenir el cruce de roscas.
- Temperatura máxima: **140°F (60°C)** (agua caliente).
- Presión de trabajo: **100 PSI**.

Descripción	Latón Forjado # de Parte
hembra 3/4" x macho GH doble 3/4"	500GHY

Acople "Y" para Manguera



Características:

- Latón niquelado.
- Máxima presión de trabajo: **100 PSI**.
- Temperatura máxima: **140°F (60°C)**.

de Parte

500YCF



Características:

- Aleación de zinc.
- Máxima presión de trabajo: **100 PSI**.
- Temperatura máxima: **100°F (38°C)**.

de Parte

500YCZ