

Manguera para Agua de EPDM



Características:

- Conexiones de latón con superficies para llave de trabajo pesado a prueba de aplastamiento.
- Refuerzo de cordón sintético en espiral.
- Cubierta negra.
- Presión de trabajo: **150 PSI**.
- Rango de temperatura: **-20°F a 180°F (-29°C a 82°C)**.

Tamaño	EPDM # de Parte
3/4" x 50'	CWH50

Manguera de Vinilo para Jardín

G



Características:

- Construcción de cinco capas extra resistentes.
- Cubierta verde resistente a la abrasión de textura suave.
- Refuerzo doble, flexible, resistente a dobleces para trabajo pesado.
- Combina la durabilidad del hule y el fácil manejo del vinilo.
- Acople SEAL-TITE® libre de fugas.
- Presión de trabajo: **400 PSI**.
- Rango de temperatura: **0°F a 140°F (-18°C a 60°C)**.

Tamaño	Vinilo # de Parte
5/8" x 25'	SGH25
5/8" x 50'	SGH50
5/8" x 75'	SGH75
5/8" x 100'	SGH100

Manguera Premium de EPDM

Características:

- Refuerzo de grado profesional que brinda máxima fuerza.
- Flexibilidad de trabajo pesado.
- La mejor resistencia a los dobleces.
- Acople SEAL-TITE® libre de fugas.
- Libre de plomo, apto para agua potable.
- Manguera de hule 40% más ligera que el estándar.
- Cubierta negra.
- Presión de trabajo: **400 PSI**.
- Rango de temperatura: **-40°F a 165°F (-40°C a 74°C)**.



Tamaño	EPDM # de Parte
5/8" x 50'	PGH50
5/8" x 100'	PGH100