



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 3

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acople Global Tipo C

Acople x Vástago

B

Características:

- Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D.
- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- Vástagos NO crimpables. Vea la página 8 para los acoples Tipo C Globales Crimpables.

Medida	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de latón # de Parte	Latón Forjado ASTM C38000 # de Parte
1/2"	G50-C-AL ¹	G50-C-BR ¹
3/4"	G75-C-AL ¹	G75-C-BR ¹
1"	G100-C-AL ¹	G100-C-BR ¹
1 1/4"	G125-C-AL	G125-C-BR
1 1/2"	G150-C-AL	G150-C-BR
2"	G200-C-AL	G200-C-BR
2 1/2"	G250-C-AL	G250-C-BR
3"	G300-C-AL	G300-C-BR
4"	G400-C-AL	G400-C-BR
5"	G500-C-AL	G500-C-BR ¹
6"	G600-C-AL	---
8"	G800-C-AL	---



Aluminio A380
molde permanente

Medida	Fundición de Acero Inoxidable 316 Revestido # de Parte	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de Acero Inoxidable Recubierto # de Parte
1/2"	G50-C-SS	---
3/4"	G75-C-SS	---
1"	G100-C-SS	---
1 1/4"	G125-C-SS	---
1 1/2"	G150-C-SS	G150-C-ALSI
2"	G200-C-SS	G200-C-ALSI
2 1/2"	G250-C-SS	---
3"	G300-C-SS	G300-C-ALSI
4"	G400-C-SS	G400-C-ALSI
6"	G600-C-SS	---

No existe estándar para medidas de 1/2", 5" y 8", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes.

¹ Manivelas de acero inoxidable.